

液体加温柜 手术室恒温箱

产品名称	液体加温柜 手术室恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司销售一部
价格	69911.00/台
规格参数	温度:0-100度
公司地址	东城区朝阳门soho9层909室
联系电话	13910923377

产品详情

福意联公司生产的智能干燥箱是供医院使用的新型干燥设备。主要适用于医院手术室、供应室等科室，各类内窥镜、内镜活检钳、试管、换药碗、各类盘子等器械及物品的干燥，操作简单，性能稳定，适用于各级医疗单位使用。

液体加温柜 手术室恒温箱参数详情：

型号	容积（升）	温 范围	安全门锁	电压（V）	产品尺寸（长、宽、高）
FYL-YS-150L	150L	2-48	单锁	220V，50Hz	59.5*57*86.5cm
FYL-YS-230L	230L				59.5*59*121.5cm
FYL-YS-280L	280L				59.5*57*144.5cm
FYL-YS-310L	310L				59.5*69.5*131.5cm
FYL-YS-430L	430L				59.5*68*180.5cm
FYL-YS-151L	151L	0-100	双锁		
FYL-YS-281L	281L				
FYL-YS-431L	431L				
FYL-YS-828L	828L	2-48	双锁		
FYL-YS-1028L	1028L			126.5*68*183cm	
					126.5*68*215cm

性能特点介绍：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。优质电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。箱体采用优质钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。双系统设计，确保箱体内部温度的准确性，温度高时制冷启动自动补冷，温度低时加温启动自动补热，确保箱体内部处于恒温状态。设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，点击任意键解除警报声。宽温段设置，温度可在0-100的温度范围之间随意设置，可根据需要调节温度。高强度多层不锈钢层架，可根据具体物品大小调节层架的高度，更

加有效的提高箱体内部的空间利用率，使您可以保存更多的物品。产品为单门立式恒温箱，主要组成为四部分：微电脑智能控制系统，制冷系统，加温系统，显示系统。

售后服务：

在您的优良和信任之下，为保障您的利益，使您更好更优良的售后，我公司在此做出如下承诺：1. 我们保证为仪器提供为期1年的保修，保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严格的相关法律和法规对货物提供“三包”等售后售后，除非合同另行规定。2. 在保修期内由我方仪器出现的故障，我方将在不断48小时内响应，为客户电话跟踪售后。如仪器出现故障严重，给予调新。3. 在保修期结束后，仪器出现故障，我方也给予维修，只收取元件成本费及维修费。

产品别称：医用恒温箱、医用加温箱、手术室恒温箱、手术室加温箱、输液恒温箱、输液加温箱、生理盐水恒温箱、生理盐水加温箱、透析液恒温箱、透析液加温箱、甘露醇恒温箱、甘露醇加温箱、腹透液恒温箱、造影剂恒温箱。

液体加温柜 手术室恒温箱

手术室（operating room 英文简称o.r）是为病人提供手术及抢救的场所，是医院的重要技术部门。手术室应与手术科室相连接，还要与[血库](#)、监护室、麻醉复苏室等临近