

内胎公司 景德镇内胎 路安通橡胶

产品名称	内胎公司 景德镇内胎 路安通橡胶
公司名称	杭州路安通橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区永昌镇何云村
联系电话	13173696866 13173696866

产品详情

丁基内胎

三元乙丙橡胶（IIR）

是异丁烯和小量异戊二烯或丁二烯的共聚物体。

特性是密封性好，耐活性氧、抗老化性能好，内胎公司，耐温性较高，长期性操作温度可在130 下列；可耐无机强碱，吸振和减振特性优良，电介电强度也很好。缺陷是延展性差，生产加工性能差，内胎批发，硫化速度比较慢，黏着性和耐磨性能差。应用温度范围：约 - 40 ~ 120 。

关键作为内胎、水胎、汽球、电缆电线电缆护套、化工机械设备内衬及抗震制品、耐高温输送皮带、耐高温脆化的胶带制品。

丁基内胎

大多数人知道开车而对养车知识一无所知，有什么大大小小的问题头一个想到的就是4S维修店，景德镇内胎，其实储备一定的保养知识，关键时刻还是派的上用场的，今天甲乙丙丁轮胎屋就跟大家说说轮胎小常识，教你汽车轮胎正确使用保养。

车况：

- 1、对车辆前轮前束要经常进行检测和调整，否则会造成轮胎偏磨和早期损坏。
- 2、不要用锈蚀变形或尺寸不符合规定的轮辋，否则会造成轮胎趾口磨损。

选型：

1、为确保行车安全，应选用品质好的汽车轮胎。2、子午线轮胎可与高速行驶的车辆配套，有载重子午线轮胎、轻载子午线轮胎和轿车子午线轮胎。3、斜交轮胎可与非高速行驶的车辆配套，有载重轮胎、轻载轮胎和轿车轮胎。4、农用轮胎可与拖拉机、农用汽车配套。5、工程机械轮胎可与工程机械车辆配套。6、工业车辆轮胎可与叉车、特殊用车配套。

速度：

1、各种轮胎有不同速度级别的限制，行驶会引起轮胎早期损坏。2、路面不好时，不要驾驶过速，尽量减少急刹车、急转弯。避免轮胎撞击其它物体，特别是尖锐硬物。3、高速行驶时轮胎易升温，一旦升温过高应及时采取措施，以防胎体。4、高速轮胎与轮辋总成必须进行动平衡检测、配重和校正。

负荷：

1、轮胎载荷应符合现行中规定的负荷，严禁超载。2、车辆装载货物应分布均匀，避免轮胎胎面磨损不均。3、严重超载会引起轮胎胎面异常磨损、肩空、脱层、趾破等。4、层级高、负荷大的轮胎不宜行驶。5、加强型轮胎可根据设计标准适当提高负荷。

内胎公司-景德镇内胎-路安通橡胶由杭州路安通橡胶制品有限公司提供。杭州路安通橡胶制品有限公司在轮胎这一领域倾注了诸多的热忱和热情，路安通橡胶一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蒋兴。