

UL1571#30AWG电子线美规线PVC电子线1571电器设备连接线

产品名称	UL1571#30AWG电子线美规线PVC电子线1571电器设备连接线
公司名称	东莞市胜牌电线电缆有限公司
价格	.00/卷
规格参数	品牌:胜牌 型号:UL1571-30A 线芯材质:镀锡铜线
公司地址	广东省东莞市虎门镇路东社区新安大道新园南一路1号
联系电话	0769-39005575 13433631040

产品详情

品牌	胜牌	型号	ul1571 30a
线芯材质	镀锡铜线	芯数	7/0.10ts
护套材质	pvc	电线外径	0.7 (mm)
标称截面	0.055 (mm ²)	产品认证	ul e249743

UL1571#30AWG电子线美规线PVC电子线1571电器设备连接线

适用于多种家用电器设备、照明灯具、电子设备、温度传感器的等引出连接线。

耐温105 耐压30V

绝缘体：聚氯乙烯

UL1571/1061-28AWG 7/0.127TS+80 610M/R 外径为0.9

UL1571/1061-26AWG 7/0.16TS+80 610M/R 外径为1.0

UL1571/1061-24AWG 11/0.16TS+80 610M/R 外径为1.1

UL1571/1061-22AWG 17/0.16TS+80 610M/R 外径为1.3

UL1571/1061-20AWG 21/0.178TS+80 610M/R 外径为1.5

UL1571/1061-18AWG 34/0.178TS+80 610M/R 外径为1.8

UL1571/1061-16AWG 26/0.254TS+80 610M/R 外径为2.1

10色指：白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰

11色指：白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰、黄注绿

型号	(铜丝)根数/直径	外径	绝缘厚度
1571-30awg	7/0.10	0.7	0.20
1571-28awg	7/0.127	0.9	0.26
1571-26awg	7/0.16	1.0	
1571-24awg	11/0.16	1.1	0.25
1571-22awg	17/0.16	1.3	0.27

型号	特点
ul1007电子线	耐温80度，耐压300v
ul1015电子线	耐温105度，耐压600v
ul2464多芯线	
ul2468双并线	
铁氟龙高温线	耐温200度，耐压300v
硅胶高温线	
硅胶编织高温线	
rv电子线	耐温80度，耐压300/500v