

分离式机械锁兵器室防护门 保密室防盗门GB17565-2007

产品名称	分离式机械锁兵器室防护门 保密室防盗门GB17565-2007
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

保密室甲级防盗门、双锁防爆门：

可选配：带玻璃视口、带自动关门装置、非法入侵报警系统、外看内猫眼

型号规格：FAM-J，BQSM01型

检测依据、执行标准：GB17565，2007甲级防盗安全门通用技术条件。防盗安全门宜采用12个锁点，三方位多锁舌锁具，门框与门扇间的闭锁点数不少于12个。门框上打“甲”字钢印

深圳龙电兴业生产、销售的双人双锁甲级防盗门、枪弹库防爆门全部符合以上要求，有2021年度ZUI新的北京公&部检测报告，全国包验收！详询请找我司吴经理。

深圳龙电兴业生产的枪弹库门符合国家标准，优质枪弹库门厂家，有证书包验收！公司注册资本3000万元，是枪弹库门金库门舰艇防潮密闭门窗泄爆防爆门窗墙等产品的制造商，老品牌，返修率几乎为零，

您值得依赖的品牌！

一、型号选择：

- 1、A型枪弹库门为复合料材，厚度为50mm,门扇厚度155mm,用于安全级别极高枪弹库和仓库。
- 2、B型枪弹库门材料厚度8-14mm,门扇厚度110mm,用于安全级别较高枪库弹和仓库。
- 3、C型枪弹库门材料厚度1.5-6mm,门扇厚度80mm,用于安全级别中级枪弹库和仓库。
- 4、除了以上钢质，也可选用201或者304不锈钢材料制作

二、基本配置：

- 1、铰链：重型专用铰链
- 2、锁舌：A型直径38mm钢质锁舌，B型直径35mm钢质锁舌，C型直径25mm钢质锁舌
- 3、锁具：常规A、B型是一把机械密码锁+一把分离式机械叶片锁，C型是2把叶片锁，锁具可根据需要配置。

兵器室枪弹库门：执行标准GB17565，2007甲级防盗安全门

- 1、门框材料采用3mm的优质镀锌钢板，门扇正面板材料采用4.0mm的优质镀锌钢板，门扇内面板4.0mm，门扇钢骨架采用2.0mm的井字骨架，门框厚度为150mm,门扇厚度为80mm,锁具安装部位有4mm的钢板，门扇背面设置一个锁体检修口。
- 2、门扇锁具采用一把电控锁，两把分体长杆机械钥匙锁,(必须是分离式机械锁),三锁联动控制
- 3、铰链采用2支特种防爆专用铰链。
- 4、采用180mm的可拆手轮开启。
- 5、门扇宽度1000*2000(根据门扇尺寸加工门框，门框下框也是一个台阶)
- 6、按照防爆门的做法一样（带有天地插销）两把长杆钥匙锁、一把电控锁。
- 7、颜色：浅灰色，军绿色。