

控温汽化器生产厂家 泰荣 自贡控温汽化器

产品名称	控温汽化器生产厂家 泰荣 自贡控温汽化器
公司名称	邯郸市泰荣天然气销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市成安工业园区聚厚大道56号
联系电话	15231070621 15231070621

产品详情

空温式气化器厂，空温式气化器厂家，泰荣天然气

超压切断和安全放散装置，在换热、调压过程中，控温汽化器租赁设备，具有天然气温度过低保护、一级出口压力超压保护（超压切断和安全放散），释放装置出口后压力超压保护（超压切断和安全放散）。液化气由浸没在温水中的不锈钢换热器通过，吸收温水的热量后气化并过热，经过气液分离器脱去重组份后输入管网。温水的热能由不锈钢电加热器提供，并由电控盘上的仪表自动将水温通过电加热器的循环启停控制在用户设定的工作范围内。

空温式汽化器厂，空温式汽化器厂家，控温汽化器厂，泰荣天然气

开启投运调压器时，应按下述步骤操作：确认调压橇的进出口阀门已关闭；缓慢开启进口阀门，并观察进站压力表和出站压力表是否在允许的压力范围，控温汽化器生产厂家，为避免出口压力表在冲气时超量程损坏，可先关闭压力表下针形阀，待压力稳定后再充分开启；Lng气化调压橇在转动人工复位手柄时注意，开始转动时要缓慢，自贡控温汽化器，此时会感觉管内有一小股气流通过并随即停止(如这小股气流不能停止，可能是调压器故障或调压橇的出口阀门还未关严)。

一般情况下调压橇在运行或检修过程中，有时需要进行各主路和副路的人工切换，即将主路关闭而做备用的副路供气，或将正在供气的副路恢复变为备用，由主路正常供气。此时若调压器采用“2+0”一开一闭式，两路均需调试，开启一路，关闭一路(备用)，备用路中应将进出口阀门间气压泄去，以免调压器皮膜和弹簧受压，造成疲劳。

控温汽化器生产厂家-泰荣(在线咨询)-自贡控温汽化器由邯郸市泰荣天然气销售有限公司提供。邯郸市泰荣天然气销售有限公司在天然气这一领域倾注了诸多的热忱和热情，泰荣一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李总。