

光照培养箱

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 光照培养箱 |
| 公司名称 | 海南地润农畜机械设备有限公司 |
| 价格 | 16000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:地润农畜 型号:DR-PY 产地:海南 |
| 公司地址 | 海南省临高县临城镇半岛阳光 |
| 联系电话 | 13389809905 |

产品详情

光照培养箱是新型的光照培养箱，智能化程度高，可联网管理。采用触摸屏控制，中文数字显示箱内温度、光照值，全微电脑自动化设定控制箱内温度、时间、光照等指标。

功能特点：

- 1、触摸屏，中文数字显示箱内温度、光照值，全微电脑自动化设定控制箱内温度、时间、光照等指标；
- 2、静电喷塑外壳，镜面不锈钢内胆；
- 3、0-99个时段随意自动转换，光照强度通过调节LED灯带电压实现10级可调；
- 4、定时杀菌：设定杀菌时间，自动杀菌；
- 5、采用独立的板块状LED冷光源灯珠，有利于植物的生长，提高抗病性；
- 6、超高温超低温远程预警，如发现异常情况，系统会自动发送短信通知使用人；
- 7、GPRS数据传输，用户可通过电脑查看数据或曲线图，曲线和数据可下载到本地电脑中进行存储和分析；
- 8、可设置内胆保护温度，高于内胆保护温度软硬件自动切断电源，保护测试样品；
- 9、仪器故障自动提示；
- 10、RJ45接口，可选用无线WiFi连接。

平台及手机APP功能：

- 1、自带管理云平台，无论身在何处，可随时随地通过电脑网页在线查看历史数据和实时数据，也可以随时随地通过手机APP端查看历史和实时数据；
- 2、通过网页端和手机APP端远程设置箱体运行数值，无需现场操作；
- 3、数据中心具备设备在线状态查询，可按半小时、3天、7天等时间段查询历史数据，包括箱体内部温度及光照强度，以曲线图方式显示；
- 4、平台内数据可下载，分析，打印；
- 5、可按编号查询各箱体预设值数据，包含时段；当前段/总时段模式查询，可读取每个时间段运行状态（温度，光照等级，运行时长等）；设备当前运行状态：制冷、除湿、报警、正常等；
- 6、可按时间段查询设备告警信息，包含设备名称、告警时间、告警类型等；
- 7、平台包含网页端PC端和APP端软件均可在线升级。

技术参数：

容积：310L

控温范围：0~50

温度波动度： ± 0.5

温度均匀度： ± 1

光照度：0~8000lux（常规）

温度、光照可编程段数：根据需要可设置多段

制冷功率：190W-480W（型号不同，功率不同）

压缩机动延时保护时间：3分钟左右

工作方式：连续运行（压缩机间歇工作）

电源：220V、50HZ

使用环境条件：温度0~35℃、湿度85%RH、气压86~106Kpa，周围要通风良好，且无强烈电磁场影响、无强烈震动、无高浓粉尘及腐蚀物、无阳光直射或其他热源幅物，地面要水平。

型号列表：

) 方式 范围 波动度 (LUX)

主要型号 容积 外形尺寸* 控制方式 控温范围 温度波动度 均匀度 光照强度
DR-PY1 268L 580*630*1755 触屏控制时段全自动

DR-PY1 268L 580*630*1755 0 ~ 8000LUX

(光照可选, 例: 种子发芽)

DR-PY2 310L 580*630*1895 可选3000LUX, 幼苗生长可选

5500LUX或以上。我公司所有培养箱都可根据用户要求增加光照强度)

DR-PY3 400L 610*708*1865

DR-PY4 500L 705*825*1971

DR-PY5 1000L 1230*708*1865 0 ~ 8000LX