

羊用B超仪

产品名称	羊用B超仪
公司名称	海南地润农畜机械设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:地润农畜 型号:DR-SY2 产地:海南
公司地址	海南省临高县临城镇半岛阳光
联系电话	13389809905

产品详情

羊用B超机采用的是机械探头的所以价格相对来说比较便宜，虽然价格便宜但是这款机器图像清晰度一点没有打折扣，给母羊测孕是完全没有问题的。

羊用B超机采用的新的探头设计，探头可以进行90°的大角度检测，可以看到更广的范围，对于测胎仔数方面是很有优势的。

在一个就是该款羊B超仪采用的是新版的图像软件，对羊做了更新优化，对于测羊妊娠会比上一代的机器清晰好多的。羊B超机DR-SY2的按键设计也进行了更新，操作起来会更加方便些。

技术参数：

主机尺寸：282mm × 44mm × 151mm

主机外形：把手式、吊带式两种使用风格（适合多种人群使用）

独立耦合剂卡槽设计

软件：B3.8高清版本、兽用软件

图像增益调节:30-93可调

图像对比度调节:20-50可调

探头频率：2.5-5.0可调

图像亮度调节：20-50可调

图像显示：测孕模式，常规模式，背膘模式

背膘测量范围：0-45mm

深度:主机开机默认深度160mm,大深度 190mm

主机显示屏幕尺寸（英寸）：5.6TFT-LCD

主机显示屏分辨率：640*480

图像伪色彩显示： 7种

字符伪彩显示： 3种

标配探头：3.5MHz机械扇扫防水级别：IPX5

探头显示图像的角度： 90°

电池规格：18650可充电电池两节，单节规格为3.7V额定电压、47g、18.5mm*69mm加保护板电池。

测量功能：距离、周长、面积、体积、多种动物产科（猪、牛、羊等）测量等测量功能。

图像灰阶：256灰阶

图像存储：108张

图像处理：图像有平滑处理技术，同时采用数字波束合成（DBF）、实时动态孔径成像（RDA）、实时动态声速修正（DRA）等技术。

图像缩放：深度显示60mm、70mm、80mm、90mm、100mm、110mm、120mm、130mm、140mm、150mm、160mm、170mm、180mm、190mm共14级别可调

探头纵向分辨力： 2mm

标准配置：主机一台、3.5MHz90°机械扇扫探头一个、电池充电器一个、耦合剂卡槽一个、电池充电器一个、电池2个、兽用耦合剂一瓶、说明书一套

功能：1、检测怀孕；

2、估测胎仔数；

3、胎龄估算；

4、子宫大体疾病检查。