

小体积60KW静音柴油发电机尺寸重量

产品名称	小体积60KW静音柴油发电机尺寸重量
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO62000ET 功率:60KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

小体积60KW静音柴油发电机尺寸重量 底座油箱和供油装置

机组内置日用底座油箱，并设有方便的加油口和油位检测系统，可以方便的注油和观察燃油的使用情况，并可外接燃料罐进行长时间连续运行。润滑油排水输送到静音箱外部。

静音箱安全装置

漏电保护装置：标准装备了高度安全的NFB（非保险丝式）漏电保护装置，当感知到发电机侧或负载侧漏电时会瞬时动作切断电路并报警，该装置同时具备过载保护功能。**高温保护：**高温处均有高温标志以及高温报警装置，并通过人机界面操作实现机组运转，避免了人与机组直接接触而带来的伤害。**自动报警系统：**装备有监测系统和紧急停机装置，报警采用灯光报警和声音报警，耐用可靠。装备有引擎紧急停机时断流回路，彻底排除了再启动时可能发生的触电危险。

型号：TO62000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 60KW
- 2.备用功率： 62KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： TO4100D

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 800/900kg

8.外形尺寸: 1700*950*1400

机组噪音低，总体机构紧凑，占用空间小；箱体全部为可拆卸式结构，箱体采用钢板拼接而成，表面涂有高性能防锈漆，同时具备防雨和降噪功能。柴油发电机组的使用寿命会根据机房的环境、日常维护不到位、设备器件的更换等有直接关系，柴油发电机组长时间空载或怠速运行产生积碳，这样会导致发动机输出功率减小，影响整个发电机组功率的输出，甚至造成正常运行的假象，一旦真正负荷使用，就会出现柴油发电机组不能正常运行的重大故障。积碳的形成：因为燃烧室温度过低，使燃油不可能完全燃烧，这将引起积炭，从而堵塞了喷油嘴喷孔和活塞环，并出现排气管有“黑油”溢出。一些未燃烧的柴油将冲刷气缸壁上的润滑油，并稀释曲轴箱中的机油，使发动机中所有运行件受到润滑不良之害。大泽动力静音柴油发电机组，采用自动控油阀门，根据所带设备的负载，自动调节喷油量，大大提高了设备的燃烧和发电效率，降低了积碳的形成。