

# 江门顶板加固公司 灾损建筑加固

产品名称	江门顶板加固公司 灾损建筑加固
公司名称	久顶建筑加固工程有限公司
价格	52.00/平方
规格参数	加固方法1:顶板加固公司 加固方法2:碳纤维加固 加固方法3:粘钢加固
公司地址	承接广东省海南省所有地区加固业务
联系电话	13434376001

## 产品详情

江门顶板加固公司 灾损建筑加固

承接房屋检测鉴定、加固设计、施工业务

我们是一家专注从事建筑加固、结构补强、加固设计的加固公司。具有建设厅颁发的专注不分等级特种加固资质、CMA资质、设计资质。

我们专注承接泳池别墅加固、房屋加固、楼板加固、工业厂房加固、地基基础加固、碳纤维加固、裂缝加固、混凝土加固、包钢粘钢加固等加固公司。

同时我们也具备房屋检测鉴定、设计业务，为业主提供检测鉴定、加固施工、设计一站式服务!

钢筋工程构柱箍筋疏散，局部位置无箍筋。存在问题：结构柱箍筋疏散，局部位置无箍筋。产生原因：柱箍筋未按图纸要求绑扎。规范要求：钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。处理意见：拆除柱模板后按图纸调整箍筋间距。

业务涵盖广东省：包括东莞顶板加固公司；佛山顶板加固公司；河源顶板加固公司；湛江顶板加固公司；广州顶板加固公司；阳江顶板加固公司；肇庆顶板加固公司；梅州顶板加固公司；茂名顶板加固公司；中山顶板加固公司；珠海顶板加固公司；汕尾顶板加固公司；清远顶板加固公司；韶关顶板加固公司；汕头顶板加固公司；深圳顶板加固公司；惠州顶板加固公司；潮州顶板加固公司；揭阳顶板加固公司；云浮市顶板加固公司；江门顶板加固公司等。

随意拆改承重墙会破坏整个房屋结构，甚至会影响房屋的稳定性。很多业主都会选择加固承重墙，那为何

要加固承重墙?承重墙加固如何施工?

为何要加固承重墙?

- 1、安全原因。如有些楼板太薄存有安全隐患等，加固承重墙更加安全。
- 2、阳台与客厅处一般会有一个矮墙，业主如果选择做门洞造型的话，需要加固承重墙。
- 3、有些窗体不是飘窗，但业主自己想要改成飘窗，则需要加大承重力。
- 4、如果符合空间基本原则，想改动户型的话，加固承重墙则会方便施工。

承重墙加固如何施工?

1、粘贴钢板加固：粘钢加固是一种建筑结构工程的加固新技术，如果在承重墙或剪力墙上做面积超过0.3

m<sup>2</sup>的门或窗洞口，则要粘钢加固。这种加固方式施工快，附上施工方法：

- (1)施工前，需清除基层表面的抹灰层、露出砼表面。
- (2)角磨机打磨待粘钢砼，去除砼表面污垢，露出石子。
- (3)如果遇到不平或有缺陷的部位，要用结构胶搅水泥砂浆抹平，抹平后才能准备下一道工序。
- (4)按照设计图纸在砼的表面画出粘钢位置线，然后用电锤打出锚固钢板的栓眼。栓眼内的灰尘要清除，固定好膨胀螺栓。对6mm以下的钢板，要用剪板机切割。
- (5)zui后根据锚固胀栓的位置，在钢板上用台钻钻孔，要求孔径大于胀栓2mm。固定焊接注胶。

2、绕丝加固：这种加固方式适用于混凝土结构构件斜截面承载力不足，或者是需对受压构件施加横向约束力的承重墙加固。跟加大截面的固定方式有些类似，工艺简单，适应性强。如果做门洞的话，可选择绕

丝加固。

3、粘贴纤维增强塑料加固：纤维增强塑料是一种复合材料，这种加固方式适用于各种受力性质的混凝土结构构件和一般构筑物，比较耐腐蚀性。

zui后提醒大家，不要以为框架结构没有承重墙，框架结构也是有承重墙的，千万别随意拆改，一个受力构件被破坏，整个区域的受重力都会重新分布，加固的话一定要请专注人士。