

襄阳A级防火外墙保温系统供应厂家

产品名称	襄阳A级防火外墙保温系统供应厂家
公司名称	襄阳银达银通节能建材有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:襄阳银达银通 型号:ASG一体化外墙保温系统 产地:湖北襄阳
公司地址	湖北省襄阳市高新区天贸城国际中心写字楼16楼
联系电话	07103318789 15972241003

产品详情

墙体外保温与外界环境有着直接的联系，受外界气候、温度、湿度等的影响大，因此，对外保温保温材料的要求也是极高的。其次，外保温使用的范围比较广，能适应各种环境，而且外保温效果相对于内保温也比较好，能满足人们的需求。还能在很大程度上保护建筑物外围主体结构，延伸建筑物的使用寿命。

1、适用范围广。

墙体外保温对环境的适应能力比较强，无论是北方地区的保暖建筑，还是南方地区需隔热的建筑，通过外保温结构都可以实现保温、隔热的目的。当然，外保温技术不仅可以运用到新建筑的修建中，在旧建筑的改造中同样适用，比如说，很多旧建筑由于热桥效应而产生的结露、发霉等现象，采用外保温技术都可以得到解决，而且在改造过程中完全不会影响室内的正常生活和工作。

2、保护主体结构，延长了建筑物寿命。

外保温层将保温材料置于主体围护结构外侧，在很大程度上对外围主体结构有着防护的作用，避免了主体围护结构在外界环境因素的影响下，而产生破损、脱落的现象，大大延长了建筑物的寿命。

3、基本消除热桥影响。

外保温起到了“断桥”的作用。房屋里外墙的交界处、柱、梁、门窗等部分，可以起到很好的散热通风的作用，室内、室外的冷热空气更替比较频繁，增大室内外的空气交换面积，从而降低室内外的温差。而且，通风面积的加大，使得水汽不会集结于墙体内侧，出现结露、发霉，甚至滴水的现象。外保温技术基本消除了热桥效应，有效的保证了人们居住环境。

4、对保温材料的要求较严格

由于外保温受外界环境的直接影响，因此，外保温材料的选择应该慎重，其要求也是较高的。对保温材

料的耐候性和耐久性有较高的要求，当外界气候过冷时，保温层能有效的保证室内的温度，而当外界气候过冷时，保温层能有效的转换热量，实现冬暖夏凉的作用。或者是室内外气候温差大时，保温层也能有效进行热量之间的转换，避免热桥效应的产生。保温材料要求配套，对系统的抗裂、防水、拒水、透气、抗震和抗风压能力要求较高，保温层不仅仅要实现保温隔热的效果，同时，还应对自然灾害有一定的防御能力。这就造就了墙体外保温材料要求较高。

5、要有严格的施工队伍和技术支持。

外保温不仅对保温材料有很高的要求，在施工过程中同样有很高的要求，包括施工队伍的严格管理以及施工技术的严格要求。外保温层由于是在墙体外侧进行施工作业，是在空中作业，那对施工队伍就必须有良好的心理素质，同时，还要保证施工队伍的施工水平，能有效地保证保温层的质量。当然，施工企业有较好的外保温技术，好的技术手段能使施工过程有事半功倍的效果，还能有效的提高建筑保温质量。只有这样，才能满足时代的需求，才能保证保温结构的质量。

襄阳银达银通节能建材有限公司创建于2008年，是集研发、生产、销售为一体的股份制企业。主要产品为：A级不燃保温材料、建筑节能保温材料、无网保温材料、A级防火保温材料、外墙保温材料、无机保温材料、A级防火外墙保温板、新型一体化外墙保温系统。