

# 强化生态护坡水土保护毯 聚丙烯材料2.5m\*40m水土保护毯

产品名称	强化生态护坡水土保护毯 聚丙烯材料2.5m*40m水土保护毯
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	6.80/平方米
规格参数	品牌:众汇 型号:绿化防护型 材质:聚酰胺-聚丙烯
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

## 产品详情

丙烯酸树脂土水维护毯路基施工重要,施工技术和基准点混凝土土丙烯酸树脂水土维护毯的下列几层面的路基施工:

- (1)铺装混凝土丙烯酸树脂土水维护毯,高韧性应放到垂直平分径向方位堤的方向。
- (2)原材料中间的联接是坚固的混凝土丙烯酸树脂土水维护毯。在一个方位上不超过该原材料的拉伸强度较少的连接力的抗压强度被整体规划,并且不小于五厘米层叠抗压强度。
- (3)不允许混凝土丙烯酸树脂土水维护毯铺装褶子,应人力紧绷,必需时可被固定不动钉混凝土丙烯酸树脂土水维护毯等对策以填充表面。
- (4)铺装混凝土丙烯酸树脂土水维护毯土壤层表面应该是未毁坏的原材料,石料等的润化,凸凹面;从河堤混凝土丙烯酸树脂土水维护毯层,这也是不得超过粒度6公分,超过8公分填充料。
- (5)混凝土丙烯酸树脂水土维护毯修路应添充填充料,以避免被立即曝露在太阳底下很久以后。一般来说,间隔时间不可超过48钟头。
- (6)上述填充料应分层次修路,分层次冷轧,填充料和夯实水平来挑选,以达到所特定的整体规划规定。
- (7)填充料不容许在混凝土丙烯酸树脂水土维护毯的顶端立即排出来,在铺设的土壤层表面被卸载掉结束;土壤层卸载掉相对高度甄选地不超过一定量时,为了避免在一部分负荷工作能力。卸载掉后,土壤层应该马上铺装,以避免一部分地基沉降。添充到路程工程施工后,平行面于上堤添充的两侧对称性的轴线,添充应

当被用于维持工程施工横截面。