

新乡电缆厂家 10/16/25平方多股软铜芯电线

产品名称	新乡电缆厂家 10/16/25平方多股软铜芯电线
公司名称	河南胜华电缆集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	新乡市科隆大道938号（注册地址）
联系电话	15736926727

产品详情

带大家了解一下河南胜华电缆生产的铜护套无机绝缘电缆，其实RTTZ电缆是由原YTTW电缆从新命名而来，我们先来了解一下它的结构，电缆的导体采用多股铜绞线，绝缘采用耐高温合成云母带机械绕包，绝缘层外采用无碱玻璃纤维密实填充，护套采用铜带纵包后焊接成铜管，再经连续滚轧波纹成型。若是有特定要求金属护套不能裸露场合，可以在外面加一层聚烯烃（低烟无卤）护套。

河南胜华电缆生产的RTTZ（YTTW）电缆符合国家标准。下面给大家介绍一下它的特点以及相较于其它电缆的优势。

防火性能优异，耐火等级不仅满足国标GB/T 192216.A类950 ° C180min要求，20mm以上电缆满足BS 8491:2008中120min线路完整性试验，20mm及以下电缆满足BS 6378:2013中C/W/Z/电缆试验要求。

可以连续生产，不管是单芯，还是多芯电缆，其长度能满足供电长度需要，每根连续长度可达1000m以上。并且具有柔性，其弯曲半径6-10D。

电缆截面比较大，单芯电缆截面可达630mm²，多芯电缆可达70mm²。

过载能力大，电缆不仅载流量大，而且具有较大的过载能力。根据布线要示，通常电缆表面温度s70，若布线不可触摸，也不与可燃建筑材料相接触时，电缆护套温度可提高到105。过载时防火电缆长期工作温度可达250。

耐腐蚀：有机绝缘耐火电缆优势需要穿管敷设，若是用塑料管容易老化变脆，若是用铁管便会容易生锈，铜护套耐腐蚀性良好，无需穿管。在特殊或对铜有腐蚀的环境下，应在铜护套外加一层低烟无卤或塑料外护层。

无电磁干扰，防火电缆与信息、控制等电缆在同一竖井中敷设时，在铜护套的屏蔽下不会对信号、控制电缆传输的信息产生干扰。

绝缘采用无机材料，燃烧时不会产生任何有害气体，不会发生2次污染。

安全性好，防火电缆能在火焰中正常供电启动灭火装置，减少火灾损失。大大的保障了人身安全。铜护套是优良导体，是好的接地线，大大提高接地保护灵敏度与可靠性。

使用寿命长，无机绝缘材料耐高温，不易老化，在正常工作状态下，它的使用寿命在100年以上。比有机绝缘电缆高出几倍。

柔性防火电缆运输、安装、安装配件较简单，在安装敷设的过程中有不用特殊人员进行安装，敷设和普通电缆无太大差异，按照电缆盘上标明的放线方向操作放线即可。但是电缆到现场放线中有转角时，还应注意使其圆弧形弯曲，严禁扭曲及直角弯曲；放线时应顺畅，严禁电缆卡壳时硬拉，避免损坏铜护套。

胜华电缆集团始建于1954年,中国电缆行业20强,中国机械制造500强，是一家非常好的电线电缆厂家，产品涵盖电线电缆型号几十万种,包括但不限于KVVP屏蔽控制电缆,ZR-YJV22铠装电力电缆,ZR-BVR,RVS,RVV聚氯乙烯绝缘护套家用布电线,YJLHV铝合金电缆,BTTZ矿用电缆,架空电缆,防火特种电缆等产品。所有产品都严格符合国家标准生产，质量保障，优质电缆，选胜华电缆。