

# 聚氨酯同步带热熔 同步带噪音大找凯奥 舟山聚氨酯同步带

产品名称	聚氨酯同步带热熔 同步带噪音大找凯奥 舟山聚氨酯同步带
公司名称	东莞市凯奥机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区石美管理区万高路99号
联系电话	13038899445 13038899445

## 产品详情

凯奥公司可以根据您的要求订做，免费开模，免费传动设

凯奥公司可以根据您的要求订做，免费开模，免费传动设计，20年配套，橡胶同步带与聚氨酯同步带差异，百万库存！台湾品质，大陆价格

凯奥 - 奥诺供应 1.5GT同步皮带 1.5GT同步皮带2M型HTD圆弧齿同步带 2M型HTD圆弧齿同步...5M型HTD圆弧齿同步带(橡胶/聚胺酯)5M型HTD圆弧齿同步...8M型HTD圆弧齿同步带(橡胶/聚胺酯)8M型HTD圆弧齿同步...

MXL同步带 MXL同步带 S2M型STD圆弧齿PU/橡胶同步带 S2M型STD圆弧齿PU/...  
S3M型STD圆弧齿同步带(橡胶/PU) S3M型STD圆弧齿同步 XL同步带 XL同步带  
特种齿型同步带S1M，S1.016 2.1167 SL，TN10，TN15，XXL皮带 特种齿型同步带

MXL同步带 MXL同步带 S2M型STD圆弧齿PU/橡胶同步带 S2M型STD圆弧齿PU/...  
S3M型STD圆弧齿同步带(橡胶/PU) S3M型STD圆弧齿同步 XL同步带 XL同步带  
特种齿型同步带S1M，S1.016 2.1167 SL，TN10，TN15，聚氨酯同步带热熔，XXL皮带 特种齿型同步带

厂家供应5M，S5M，RPP5M5MGT，5GT同步带免费开模交货速度快

同步皮带，聚氨酯同步带生产工艺，同步皮带轮主要型号有3M 节距是3.00mm. 带高2.40mm，齿高1.17mm. (120-3M---1800-3M)

5M 节距是5.00mm. 带高3.80mm，齿高2.06mm. (180-5M---2100-5M)

8M 节距是8.00mm. 带高6.00mm , 齿高3.36mm. (368-8M---5600-8M)

14M节距是14.00mm. 带高10.00mm , 齿高6.02mm. (66-14M---4760-14M)

20M节距是20.00mm. 带高13.20mm , 齿高.00mm. (2000-20M---5600-20M).

凯奥公司可以根据您的要求订做同步皮带，同步带，工业皮带，同步轮，惰轮，多沟轮等，舟山聚氨酯同步带，免费开模，免费传动设计，20年配套，百万库存！台湾品质，大陆价格

同步带失效形式原因 带体疲劳断裂； 带齿剪断和压溃； 带侧、带齿磨损、包布剥离； 承载层伸长、节距增大、形成齿的干涉、爬齿； 冲击、过载使带体断裂。 带背面裂纹或带变软 运行噪音过大

聚氨酯同步带热熔-同步带噪音大找凯奥-舟山聚氨酯同步带由东莞市凯奥机械有限公司提供。东莞市凯奥机械有限公司在传送带这一领域倾注了诸多的热忱和热情，凯奥工业皮带同步带轮一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：销售部 方生。