

南阳BTTZ电线电缆 河南津特电缆 BTTZ电线电缆厂

产品名称	南阳BTTZ电线电缆 河南津特电缆 BTTZ电线电缆厂
公司名称	河南津特电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市新郑市龙湖镇华南城9A-505
联系电话	15003994638 15003994638

产品详情

BTTZ电线电缆在铺设时有哪些注意事项呢？不知道你有没有了解过，下面就让【河南津特电缆有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

BTTZ电线电缆铺设规定，电线在铺设过程中必须有绝缘套管保护，接头处也不能坦露在外。部分不负责的施工团队会把电线直接埋在墙里，不进行套管保护，这样的处理方式导致电线接头袒露在外，很容易遭到外力损坏，从而减少电线的使用寿命，为人们的生活进而埋下安全隐患。

以上就是BTTZ电线电缆在铺设时一些注意事项的介绍，【河南津特电缆有限公司】对于产品的质量有着非常严格的要求，确保客户能够使用到真正好用的BTTZ电线电缆，保证生活、工业生产的顺利进行，有着非常好的口碑。

BTTZ电线电缆在装卸时有哪些注意事项呢？不知道您有没有了解过，就让【河南津特电缆有限公司】来带大家具体了解下吧。

BTTZ电线电缆的装卸必须使用吊车或叉车，禁止平运、平放，大型电缆安装时须使用放缆车，以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤绝缘层。

以上就是BTTZ电线电缆在装卸时有哪些注意事项的一些介绍，【河南津特电缆有限公司】生产的BTTZ

电线电缆，有着非常好的质量，在我国的众多地区均有销售，受到了广大客户的一致认可，如果您对我们的产品感兴趣的话，欢迎联系我们进行咨询哦。

怎么安全的使用BTTZ电线电缆呢？不知道您有没有了解过，下面就让【河南津特电缆有限公司】来带大家了解一下吧。

BTTZ电线电缆线相互交叉时，高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时，距离不应该超过0.25m。与建筑物基础的距离，应能保证电缆埋设在建筑物散水以外；电缆引入建筑物时应穿管保护，保护管亦应超出建筑物散水以外。埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.25~0.5m；直接埋在地下的电缆埋设深度，一般不应小于0.7m，并应埋在冻土层下。

以上就是BTTZ电线电缆安全使用方法的一些介绍，【河南津特电缆有限公司】以市场为导向，坚持生产高质量的BTTZ电线电缆，满足广大客户的使用需求，有着非常好的企业信誉，真诚的欢迎广大客户前来咨询合作事宜。