

# 化妆品软管灌装机 中环机械 软管灌装机

产品名称	化妆品软管灌装机 中环机械 软管灌装机
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

?全自动膏药软管灌封机，化工软管灌装机，加工定做软管灌装封尾机，送货上门封尾机厂家

全自动膏药软管灌封机，加工定做软管灌装封尾机，送货上门封尾机厂家

客户推荐全自动软管封尾机 全自动软管灌装封尾机

ZHY-60YP全自动软管包装封尾机

产品特点：

工作流程：全自动化的触摸屏操作系统能有效完成供管、洗管、读图、填充、热溶、封合、打样、修整、出成品。采用气动方式完成供管、洗管，动作准确、。

产品描述：ZHY-60YP全自动软管充填封尾机，结构紧凑，自动上管(可配套使用)，传动机械部分完全封闭。旋转软管模头配有光眼控制软管中心定位装置，通过光电感应实现自动定位。智能温度控制和冷却系统，操作非常简单而且封尾牢固可靠。根据用户的要求可选配密封料斗、加温料斗，自动加料等装置。

适用范围：该设备广泛地被牙膏企业各类铝塑复合软管、化妆品集团塑料软管、药品公司膏霜类及食品行业工厂乳液类、油剂及水剂等所采用。

中环机械始终坚持（灌装封尾机）产品、（灌装旋盖机）价格便宜、（灌装生产线）服务周到，赢市场的原则，不断开发新产品（灌装机，旋盖机，贴标机），拓展新市场的新应用领域，努力振兴包装机械设备行业民族产业！

技术参数：

产量：20-40支/min

软管直径：10-45mm

软管长度：30-210mm

灌装量：5-25ml adjustable，15-100 adjustable，Customised

精度：±1%

气源:0.6Mpa

耗气量:0.6m<sup>3</sup>/min

电压:380VAC/50Hz

功率:7.5Kw

尺寸:2100 × 1020 × 1900 mm

重量:800Kg

ZHF-1980N全自动营养定妆乳软管灌装封尾机?

肌肤营养素封尾机，定妆乳软管灌装封尾机，软管灌装机生产线

ZHF-1980N全自动营养定妆乳软管灌装封尾机

温州中环智能研制、开发、生产各种类型软管包材包装机械设备的企业。主导产品有：软管填充封尾机：全、半自动软管、金属软管、塑料软管填充封尾机、塑料复合管、铝管灌装封口机、铅管、铝管填充折尾机、高速、超高速软管灌装封尾机、二折尾、三折尾、鞍形封尾机。

本机特点：

ZHF-1980N软管灌装封尾机全彩工业触摸屏。PLC操作，参数设置简单，机器工况一目了然。该机操作便捷，调整灌装量和不同软管包材方便，并提供过裁保护。机械进料管、压管、入位、平稳可靠。本实用新型采用不同的调节方式，可实现异形等封尾装置（波浪形封尾装置）圆弧形封尾装置 T型冲孔封尾装置等金属管折叠封尾装置，二折边、三折边、马鞍形折边等功能。用吹风机吹掉剪切多余尾部。机器表面平整，无清洁死角，与物料接触部分采用316 L不锈钢，严格符合GMP标准。外置式冷冻水冷却器。

选配 :1夹层桶保温装置。2料桶内搅拌装置。3充填前后充氮装置。可选配置;自动控制上料装置(泵)

适用范围：适用于化妆品护肤品的控油保湿乳、水油平衡霜，润肤补水滋润膏体物料产品的包装生产线。营养定妆乳透白奢护一抹呈现白皙SPF25PA++美白预妆，增强粉底的细腻肌肤质感，软管灌装机厂家，保持美丽的妆容。

技术参数：

软管直径：中10-50mm

软管长度：50-210mm

料斗容积：40L

灌装范围：1-300ml

灌装精度：±1%

速度：40-45支/分钟(pieces/min)

总功率：8KW

气压：0.4-0.6Mpa

外形尺寸：L1800×W1000\*H1950mm

主机质量：850KG

光缎粉霜封尾机价格，膏体软管灌装封尾机，广西软管灌装机厂家

ZHF-1980N自动光缎粉霜膏体软管灌装封尾机

机器特点：

机器结构紧凑，自动上管(提升机可配套使用

)，传动部分完全封闭。通过自动操作系统，完成供管、识别、灌装、溶合、打码、修整、出成品。气动完成，动作准确可靠。旋转式软管模具配有光眼检测控制软管中心定位装置，通过光电感应实现自动定位。调节和拆卸简单，尤其适用于生产多规格口径软管用户，调整方便快捷。ZHF-1980 N自动封尾机采用智能温度控制和冷却系统，使操作简便，封尾可靠。触头部采用316L不锈钢制造，干净卫生，完全符合GMP标准。变频器可以控制和调节机器的速度。用手轮调节软管充填量，方便快捷。配有安全装置，开闭，没有软管不灌装，配过载防护。

适用范围：用于、食品、化妆品、粘合剂等行业的软管灌装和封尾需要。适用于对从液体状到高粘度流

体物料进行灌装，并完成管内热风加热、封尾和打批号、生产日期等。光缎粉霜丝缎般细腻柔润的质地，贴合肌肤，修饰瑕疵，软管灌装机，打造润泽的丝缎美肌。滋养肌肤、肌肤问题，让裸肌更加强韧美丽。乳霜般细腻的质地，丝滑贴合肌肤。保湿效果好，适合一年四季使用。有效缓解肌肤表面的各种瑕疵问题，让肌肤更加平顺，光滑，服帖。

使用方法：按压1次取适量于手指或手背上面。分别点于两颊、额头、鼻子、下巴等5处，并均匀涂抹于全脸。使用另售的粉底刷（液状霜状粉底用）可帮助打造更理想妆容。

技术参数：

灌装范围：5-250ml / 支（可调）

灌装精度： $\pm 1\%$

生产速度：1800-2400支 / 小时

软管直径：10-50mm

软管长度：210mm（长度）

料斗容量：40 L

电源：380 / 220V（可选）

工作气压：0.5-0.7MPa

配套电机：1.1 kw

热封功率：3.0 kw

整机功率：5kw

外形尺寸：1900（L）×1000（W）×1950（H）mm

机器重量约：750kg

化妆品软管灌装机-中环机械-软管灌装机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司位于浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中环机械在灌装机械中享有良好的声誉。中环机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中环机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。