

环氧防静电自流平公司 湖州环氧防静电自流平 康凯装饰

产品名称	环氧防静电自流平公司 湖州环氧防静电自流平 康凯装饰
公司名称	杭州康凯装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州经济开发区元成时代中心2幢418室
联系电话	13375818008 13375818008

产品详情

环氧防静电地坪的适用范围和性能环氧防静电自流平

环氧抗静电

环氧地坪

的应用领域和性能

1、环氧防静电地坪的构成特点和主要用途可以排出静电荷，避免因静电积累而发生安全事故，及其屏蔽掉干扰信号和避免吸附尘土等，可适用于各种各样必须防静电的路面喷涂，如五金厂、电子厂车间、冶炼车间商品厂、微机室等。

2、环氧防静电地坪建筑涂料的性能特点建筑涂料中除一切正常的建筑涂料双组分(原料、色浆、填料改性剂等)外，还带有很多具备导电性作用的改性剂(例如导电性填料、导静电感应剂等)，涂料施工便捷，可以兑出各种颜色，可以排出路面的累积静电荷，与此同时涂层具备适度的物理力学性能，可以达到抗压力，耐磨损及其抗冲击，耐潮等性能规定，并具备适度的耐蚀性。

3、环氧防静电地坪关键运用场所安装有通讯、机电工程、电子计算机等机器设备的车间、仪器设备、仪表盘室，电子光学车间、化工企业车间、服装厂车间和别的易因累积静电荷而可以造成火灾事故、危害机器设备应用性能的场所。

?防静电自流平环氧地坪

防静电自流平环氧地坪涂装系统施工步骤

1.防静电底漆

用将防静电底漆满刮地坪；稍干后吸油量较大部分会有泛白现象，应补涂防静电底漆。

2.按设计铺设导电铜箔

待底漆干燥后，测量地坪电阻值，一般为 $10 \times 10^4 \sim 10^5 \Omega$ ，环氧防静电自流平厂家，然后按一定间隔（ $500 \times 500\text{cm}$ ）贴导电铜箔，形成田字形网状结构，以达到将电荷迅速向接地极传导的作用。完成后用PC27—1型数字式自动量程电阻表测量导电铜网的网构导电性，安装接地装置，使接地电阻小于 10Ω ；

防静电地坪涂料的施工

导电层的选用与涂装：在导电层施工时，一定要做到导电层能紧密排列，由于导电层都选用导电炭黑制成，因此，导电层的遮盖力相当好，在施工时很容易造成漏涂。从而影响面层的系统电阻；因此在施工时，环氧防静电自流平公司，以辊涂二道为宜。

防静电层的选用与涂装：在防静电面层施工时，道应辊涂，其后的每道都应采用高压无气喷涂；不论溶剂型或自流坪型，面层施工至少要分二道进行。在面层施工时要注意空气湿度和温度的变化，环氧防静电自流平找哪家，湿度和温度越高，湖州环氧防静电自流平，面层的电阻值越低，在低温低湿度情况下施工，应调整配方，以免电阻值过高。

踢脚线的处理：在做渗透层和绝缘层时，应将踢脚线一起处理，防静电面层应选用薄涂型防静电涂料，一般不能采用地面的厚涂型和自流坪防静电涂料。踢脚线的导电层一般不做，因薄涂型防静电涂料无法覆盖导电层所产生的缺陷。

环氧防静电自流平公司-湖州环氧防静电自流平-康凯装饰由杭州康凯装饰工程有限公司提供。杭州康凯装饰工程有限公司在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，康凯装饰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：秦总。