

广西a型柔性防水套管生产厂家

产品名称	广西a型柔性防水套管生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 柔性防水套管分为a型和b型两种，柔性防水套管的标准是02S404防水套管图集，在图集介绍a型柔性防水套管有法兰套管，压盘，挡圈，防水翼环，挡圈、密封圈等结构组成，具有防水封堵密封的作用，同时还能保护管道不被破坏，在经常发生地震的地区（地震带）安装柔性防水套管。柔性防水套管的使用需要根据工程实际穿越的墙体厚度来确定防水套管长度，另外不同的使用环境对柔性防水套管的要求不同，通过，A型柔性防水套管一般用于水池或穿内墙，B型柔性防水套管用于穿构建筑物外墙。因此在订购柔性防水套管时要及时和厂家联系沟通确定好各项数据，以免后期管道无法安装。

所有管道穿墙处都需要安装柔性防水套管，主要起到保护、防水止漏、减震的作用。管道穿墙时容易受到的损坏，通常管道在运行过程中并不是稳定不动的，它会随着内部的介质，或者温度的变化，会小幅度的震动，一旦不做好防护措施，其晃动的时候就会撞击在墙壁上，长久以来就会对管道和墙壁造成损坏。

柔性防水套管应在管道安装前提前预埋好，等管道穿过套管后，将压盖法兰安装上，再将螺柱、螺母安装好之后，会挤压橡胶密封圈，橡胶密封圈变形后与柔性防水套管的内壁和穿管子的外壁充分接触，这样可以有效的防渗漏。

一般在做水池的时候要用到套管，它是管道通向水池的通道。

但是普通的套管很难密封，从而从套管与管道之间会有漏水、套管与墙壁之间也易漏水。只用防水套管的话解决了套管与墙壁之间的漏水，还不能解决套管与管道之间的密封，柔性防水套管正好可以解决两种问题。

如果墙壁内预埋的有柔性防水套管，那么当管道振动是与管道接触的柔性防水套管的橡胶密封圈就会利用自身的弹性，保护管道不受损坏。另外柔性防水套管还有很好的防水作用，一旦管道内的介质渗漏，柔性防水套管就可以防止管道内的介质流出损坏管道或墙壁。

柔性防水套管型号表示：

在图集中对于柔性防水套管的型号表示并没有明确的介绍，防水套管厂家通过多年的实践总结出了我们自己厂家的型号表示方法，采用R表示柔性防水套管，G表示刚性防水套管，T是套管，1是 型密封胶圈形式，2是 型密封胶圈密封形式，A是A型防水套管，标注B就是B型防水套管。GT-A指的就A型刚性防水套管，RT--B-1指的就是B型柔性防水套管，采用 型密封胶圈形式。