

非晶CD型抗直流磁芯 5000

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 非晶CD型抗直流磁芯 5000 |
| 公司名称 | 上海彩正实业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 初始磁导率:5000 居里温度:480 () 饱和磁通密度:1.56 (mT) |
| 公司地址 | 浦东新区泥城镇新泖村彭五656号 |
| 联系电话 | 暂无 |

产品详情

| | | | |
|--------|--------------|------|----------------------------|
| 初始磁导率 | 5000 | 居里温度 | 480 () |
| 饱和磁通密度 | 1.56 (mT) | 剩磁 | 0.01 (mT) |
| 矫顽力 | 0.010 (A/m) | 密度 | 7.18 (g/cm ³) |

cd型非晶铁芯，抗直流能力强，损耗低，适合使用于大功率开关电源，逆变电源等。

1.特点 feature

- 1) 高饱和磁感high saturation flux density
- 2)优良的交直流叠加特性 excellent dc bias characteristics
- 3)大电流负载能力

2.用途 applicatnion

用于平滑滤波、斩波器、功率因数校正pfc及差模噪声滤波电感
for smoothing choke,pfc and normal mode choke

3.尺寸及参数 dimension and parametner

可根据客户需求设计定制。

