

室外硅pu球场基础要求

产品名称	室外硅pu球场基础要求
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

室外硅pu球场基础要求

新建基础：

- 1.坚实平整（平整度要求：3m直尺误差不大于3mm），有一定排水坡度（一般横向不大于40/00，纵向不大于20/00，必须保证泄水）
- 2.强度达建筑混凝土标准C25强度，浇制后保水养护不少于7天，整体固化养护期不少于28天（保证水泥的固化时间，让水泥在固化过程中产生的白色粉末完全析出于基础表面）。
- 3.新水泥基础浇制后必须切割合理温度伸缩缝，原则以不大于6x10m为一方块切割，若分板块浇制的板块间必须切割温度缝，切割温度缝要求宽为6~8mm，深度不少于30mm，（保证基础热胀冷缩能集中在温度缝中变化，不回导致基础其它地方开裂）。
（若基础结构为沥青，要求为50mm厚以上细中粒式疏水沥青层）
- 4.混凝土的厚度应铺设10~20CM,并四周有良好的排水沟排水系统，避免雨水期长期对塑胶球场浸泡。
- 5.若是老基础。则确保基础表面均匀坚实，无明显压路痕迹，平整无裂纹、无烂边、推挤、松散、波浪、麻面现象，按缝平顺光滑，排水顺畅。