## YAMAHA全新贴片机YAMAHA YSM10怎么样?

产品名称	YAMAHA全新贴片机YAMAHA YSM10怎么样?
公司名称	缤果 ( 宁波 ) 科技有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:YAMAHA 型号:YSM10 日本:46000cph
公司地址	浙江省余姚市低塘街道历山村光明西路1161号( 住宅、自主申报)
联系电话	13316580996

## 产品详情

雅马哈YS系列 小型高速模组贴片机YSM10 YAMAHA贴片机YSM10 新开发的新机型,该机型提供了

- 1)世界同级别\*\*\*高速度的组合,单臂单贴装头达到46,000CPH
- 2)不需要更换贴装头即可对应更大的元件范围03015~55×100mm
- 3)集成YS12三种型号於一体的平台,产能比YS12增加25%

该机型还具有类似于Z:LEX YSM20中使用的高速通用贴装头,

以及新一代伺服系统等,通过新技术创造更机型。

同时,YS12系列所有三种型号的规格已经集成在一个平台上,

具有紧凑型高速模块YS12的灵活性和移动性:紧凑型经济模块

YS12P简化版本,以及高度通用的紧凑型模块化YS12F。

此外,YSM10包含了两台机器Z:TA-RYSM40R和

Z:LEX YSM20通用的e-Vision功能,能自动创建和跟踪元件数据,

减少了拾取和识别错误,同时减少了停机时的损耗,

Smart Recognition用于轻松创建复杂形状的元件数据,

以及Pickup MACS系统,用于自动校正元件拾取位置。

YSM10主要技术规格

对象基板尺寸 L510 x W460 mm ~ L50 x W50 mm使用选配件,可对应L610mm 基板

贴装能力

HM 贴装头(10 个吸嘴) 规格46,000CPH(本公司条件下)

HM5 贴装头(5个吸嘴)规格31,000CPH(本公司条件下)

可贴装的元件

03015 ~ W55 x L100mm (超过W45mm为分割识别),高度15mm 以下

元件高度超过6.5mm,或元件尺寸超过12mm x 12mm 需要选配多视觉相机(可选配置)

## 贴装精度

本公司条件(使用评估用标准元件时) ± 0.035mm (± 0.025mm)

可安装的送料器数量:固定送料器架:\*\*\*多96个(以8mm料带换算)

托盘: 15 种(装备sATS15 时,,JEDEC)

电源规格:三相 AC 200/208/220/240/380/400/416V ± 10% 50/60Hz

供给气源:0.45MPa 以上、清洁干燥

外形尺寸:L1,254 x W1,440 x H1,445mm

主体重量:约1,270kg

我司主要从事SMT贴片机,YAMAHA贴片机一级代理,我们可提供产能提升与工艺改善解决方案,设备升级换代及人员供给与再训,提供客户订单合作、整厂设备回收等服务。