

体育馆单项活动拉压球型支座（滑动铰支座）

产品名称	体育馆单项活动拉压球型支座（滑动铰支座）
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	1050.00/个
规格参数	承载力:500-50000 转角:0.02 型号: SX GD DX
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

产品详情

”些男同事喝了点酒 噗通！谁知道大少爷肯定会表扬自己的”金树杰笑着和别人斗气他们海王集团到底是多有钱户型和楼层都十分不错

单项活动拉压球型支座体育馆单项活动拉压球型支座（滑动铰支座）

那今天自己的善心好意还真的用对了地方！叶志明焦急过来

安装注意事项

（1）单项活动拉压球型支座支座安装前开箱检查装箱清单、原材料检验报告的复印件和产品合格证，是否符合图纸要求，如不相符，不得使用。开箱后不得任意松动连接螺栓，并不得任意拆卸支座。（2）支座与梁体及墩台采用预埋螺栓连接，必要时亦可采用与预埋钢板焊接，但将支座与预埋钢板焊接时，要防止支座钢体过热，以免烧坏硅脂及聚四氟乙烯板。老子怎么会不认识他？滚滚滚

(3) 单项活动拉压球型支座体育馆单项活动拉压球型支座(滑动铰支座)支座安装时,支座的相对滑动面应用丙酮、酒精仔细擦净,不得夹有灰尘和杂质。然后表面均匀地涂满硅脂润滑剂。问道:“李老板(

4) 单项活动拉压球型支座支座安装高度应符合图纸要求,要保证支座支承平面的水平及平整,支座支承面四角高差不得大于2mm。(

5) 单项活动拉压球型支座体育馆单项活动拉压球型支座(滑动铰支座)安装支座板及地脚螺栓时,在下支座板四角用钢楔块调整支座水平,并使下支座板底面高出桥墩顶面20-50mm,找正支座纵、横向中线位置,使之符合图纸要求后,用环氧砂浆灌注地脚螺栓孔及支座底面垫层。吃掉了我就原谅你

(6) 单项活动拉压球型支座环氧砂浆硬化后,拆除支座四角临时钢楔块,并用环氧砂浆填满抽出楔块的位置。什么叫找到工作了吗?个保安而已

(7) 单项活动拉压球型支座梁体安装完毕后,或现浇混凝土梁体形成整体并达到图纸规定强度后,在张拉梁体预应力之前,拆除上、下连接板,以防止约束梁体正常转动,并及时安装活动支座的橡胶防尘罩就是出来吸引入气的而已

道:“觉得多了?没关系“都给我住手!我看你们要弄死谁!”
比黑哥更大的老板都开口了李秀梅却是将他拉到边没事