

# 嘉兴环氧防静电自流平 认准康凯装饰 环氧防静电自流平公司

产品名称	嘉兴环氧防静电自流平 认准康凯装饰 环氧防静电自流平公司
公司名称	杭州康凯装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州经济开发区元成时代中心2幢418室
联系电话	13375818008 13375818008

## 产品详情

### 针对防静电功能要求环氧防静电自流平

针对防静电功能要求一般讲，仪表场所应采用即时型防静电处理，如防静电地板等。而工业生产场所的地面防静电处理应采用功能性兼备能够耐磨、抗冲击、抗压、抗折弯、不发火、无污染的散耗型防静电材料，如防静电、不发火耐磨地坪材料。

静电产生的原因当电荷重新分配的速度慢于新电荷出现的速度时，静电会发生积累，这时如果出现雾状粉尘、气体扩散、液体喷洒、摩擦、滑动等外力作用，也会导致静电荷的出现。

静电荷会损害电子精密仪器，而静电效应产生的火花甚至会导致火灾或。

### ?防静电自流平环氧地坪

#### 防静电自流平环氧地坪涂装系统施工步骤

##### 1.防静电底漆

用将防静电底漆满刮地坪；稍干后吸油量较大部分会有泛白现象，应补涂防静电底漆。

##### 2.按设计铺设导电铜箔

待底漆干燥后，环氧防静电自流平找哪家，测量地坪电阻值，一般为 $10 \times 10^4 \sim 10^5 \Omega$ ，然后按一定间隔（ $500 \times 500\text{cm}$ ）贴导电铜箔，形成田字形网状结构，以达到将电荷迅速向接地极传导的作用。完成后用PC27—1型数字式自动量程电阻表测量导电铜网的网构导电性，安装接地装置，使接地电阻小于 $10 \Omega$ ；

[环氧静电地坪]导电自粘铜箔铺设：

1.关于防静电地坪自粘铜箔，嘉兴环氧防静电自流平，小编教你如何选择：常规以 $0.05\text{mm} \times 10\text{mm} \times 50\text{m}$ 的规格为宜，如果自粘铜箔太薄了在施工中容易被拉断，如果自粘铜箔太厚需要较多的涂料来抹平自粘铜箔与素地底漆之间带来的厚度差。

2.关于环氧静电地坪导电自粘铜箔施工方法：

（1）在刷上防静电底漆的素地上，环氧防静电自流平厂家，先贴 $1.5\text{CM}$ 宽度的美纹纸胶带采用 $2\text{m} \times 2\text{m}$ 或 $1.5\text{m} \times 1.5\text{m}$ 间隔以“井”字形铺设，如果甲方有其他间隔规格要求，就按甲方要求进行施工。

（2）在铺设纹纸胶带后再刷上一层导电中涂，以不把美纹纸胶带盖住为准（美纹纸与中涂高度平齐），再打磨平整。

（3）然后把美纹纸胶带从中涂沟槽中撕下来，环氧防静电自流平公司，在把铜箔胶带沿着美纹纸胶带撕掉的沟槽贴进去，由于美纹纸胶带比铜箔胶带略厚，故铜箔胶带贴在沟槽中比中涂会稍微低一点，然后在铜箔胶带上上面在涂上导电炭黑。

嘉兴环氧防静电自流平-认准康凯装饰-

环氧防静电自流平公司由杭州康凯装饰工程有限公司提供。杭州康凯装饰工程有限公司是浙江 杭州, 工程施工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在康凯装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创康凯装饰更加美好的未来。