

环氧防静电自流平价格 宁波环氧防静电自流平 康凯装饰

产品名称	环氧防静电自流平价格 宁波环氧防静电自流平 康凯装饰
公司名称	杭州康凯装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州经济开发区元成时代中心2幢418室
联系电话	13375818008 13375818008

产品详情

环氧防静电地坪的适用范围和性能环氧防静电自流平

环氧抗静电

环氧地坪

的应用领域和性能

1、环氧防静电地坪的构成特点和主要用途可以排出静电荷，避免因静电积累而发生安全事故，及其屏蔽掉干扰信号和避免吸附尘土等，可适用于各种各样必须防静电的路面喷涂，如五金厂、电子厂车间、冶炼车间商品厂、微机室等。

2、环氧防静电地坪建筑涂料的性能特点建筑涂料中除一切正常的建筑涂料双组分(原料、色浆、填料改性剂等)外，还带有很多具备导电性作用的改性剂(例如导电性填料、导静电感应剂等)，宁波环氧防静电自流平，涂料施工便捷，可以兑出各种颜色，可以排出路面的累积静电荷，与此同时涂层具备适度的物理力学性能，可以达到抗压力，耐磨损及其抗冲击，耐潮等性能规定，并具备适度的耐蚀性。

3、环氧防静电地坪关键运用场所安装有通讯、机电工程、电子计算机等机器设备的车间、仪器设备、仪表盘室，电子光学车间、化工企业车间、服装厂车间和别的易因累积静电荷而可以造成火灾事故、危害机器设备应用性能的场所。

防静电地坪涂料的施工环氧防静电自流平

防静电地坪涂料的施工1.防静电地坪总体设计

在防静电地坪涂层体系中，一般设计为渗透层、绝缘层（找平层）、接地网络、导电层和防静电层的五层结构

2. 混凝土检测

在施工前要按前述的混凝土地坪状态标准对混凝土地坪进行检查

3. 渗透层的选用和涂装

渗透层的涂料应选用渗透性强的涂料，不能片面追求封闭性，以避免涂层起壳。如一道渗透底涂不能封闭，则应涂装第二道

4. 绝缘层（找平层）的选用与涂装

在施工绝缘层时，环氧防静电自流平价格，一定要注意终表面的光滑性和平整度。光滑性和平整度越高越好，才能使导电自粘铜箔能很好地粘附

防静电自流平环氧地坪涂装系统施工步骤

1. 防静电底漆

用将防静电底漆满刮地坪；稍干后吸油量较大部分会有泛白现象，应补涂防静电底漆。

2. 按设计铺设导电铜箔

待底漆干燥后，环氧防静电自流平多少钱，测量地坪电阻值，一般为 $10 \times 10^4 \sim 10^5 \Omega$ ，然后按一定间隔（ $500 \times 500\text{cm}$ ）贴导电铜箔，形成田字形网状结构，以达到将电荷迅速向接地极传导的作用。完成后用PC27—1型数字式自动量程电阻表测量导电铜网的网构导电性，安装接地装置，使接地电阻小于 10Ω ；

环氧防静电自流平价格-宁波环氧防静电自流平-康凯装饰由杭州康凯装饰工程有限公司提供。“环氧地坪漆，耐磨地坪，停车场地坪，运动场涂装地坪，防静电地坪”选择杭州康凯装饰工程有限公司，公司位于：杭州经济开发区元成时代中心2幢418室，多年来，康凯装饰坚持为客户提供好的服务，联系人：秦总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。康凯装饰期待成为您的长期合作伙伴！