

环氧防静电自流平公司 康凯装饰为您服务 丽水环氧防静电自流平

产品名称	环氧防静电自流平公司 康凯装饰为您服务 丽水环氧防静电自流平
公司名称	杭州康凯装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州经济开发区元成时代中心2幢418室
联系电话	13375818008 13375818008

产品详情

环氧防静电地坪表面电阻环氧防静电自流平

环氧防静电地坪表面电阻检测环境要求检测要尽可能地在温度为 23 ± 8 ，湿度为 $50 \pm 5\%$ 的环境(保持此环境24小时)下进行。

环氧防静电地坪表面电阻检测方法环氧防静电地坪在验收测量前，应用洁净的纱布将表面擦干净，严重玷污的应用中性液清洗干净，然后将室内空调打开，保持一定温度连续开上2~3天，在规定的温湿度条件下测量。在放置电极前先用软布条插去地表面所有尘物，电极表面在放置前要用干净的软布条粘上异不少于70%的水插试干净，环氧防静电自流平公司，晾干。

?电子工业制造的车间地面由于行业及生产环境的特殊性环氧防静电自流平

电子工业制造的车间地面由于行业及生产环境的特殊性，环氧防静电自流平多少钱，使用的地坪需要满足相对洁净、防静电以及业务单位的技术需求。另外，地面和空气中产生的灰尘也很容易粘附到产品/器件的缝隙里，环氧防静电自流平找哪家，导致产品或器件发生故障，对公司的损失是非常大的。所以，丽水环氧防静电自流平，电子车间对地面的要求主要是防静电和防尘两个方面。在电子工业中，选择一种合适的防静电地坪是保护器件降低ESD失效的一种重要途径，也决定了直接成本投入和客户认可度等。

。

[环氧静电地坪]导电炭黑：

在自粘铜箔铺设完成后，在所有铜箔表面刷上一层环氧导电炭黑（在环氧树脂中参入一定比例（5%~20%不等）的导电炭黑，有利于增强铜箔与防静电面漆之间的导电性。

[环氧静电地坪]导电底漆：

导电底漆按实际需要施工道数，并要求平整无孔洞、无批刀印及砂磨印为准。

[环氧静电地坪]铜箔接地：

铜箔铺设完成后在每600个平方米的面积内至少有两个接地端口，利用铜丝和铜箔之间进行焊接后，再把铜丝接到房间内通向室外的静电接地端口（单向导通）。使静电能够顺畅导到室外的接地导电桩。

[环氧静电地坪]防静电面涂：

防静电面漆刷两道，其表面电阻平均值 10^5 ~ 10^9 之间。完工后整体地面光亮洁净，颜色均匀，无空鼓。

环氧防静电自流平公司-康凯装饰为您服务-丽水环氧防静电自流平由杭州康凯装饰工程有限公司提供。杭州康凯装饰工程有限公司是一家从事“环氧地坪漆，耐磨地坪，停车场地坪，运动场涂装地坪，防静电地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“康凯”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使康凯装饰在工程施工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！