

【多品牌】自动感应门-----松下自动门系列

产品名称	【多品牌】自动感应门-----松下自动门系列
公司名称	梁庆华（个体经营）
价格	6000.00/套
规格参数	材质:型材 产地:济南 品牌:松下
公司地址	中国 山东 济南市 山东省济南市新白鹤市场
联系电话	86 0531 88967208 13969120803

产品详情

材质	型材	产地	济南
品牌	松下	类型	自动门
颜色	自选	安全等级	A级
质量等级	优质	风格	中式
品种	模压门	特殊用途	自动
开关类型	自动		

自动平移门以高智能、人性化的特点，在高档场所被广泛使用，功能强大的微电脑处理器和周详的感应体系，让用户充分享受源自现代科技的便捷，结合最新建筑材料和制造工艺，为用户考虑了从静音、密封、节能到可靠、安全低维护等每一个细节。

节约空间，从开启到闭合不占用室内外空间

节能环保，最大程度的减少室内外空气的对流。

具有完美外观,优良品质,实行定期保养,终生维修!快速赢得了广大山东用户的赞许.

自动平开门(自动感应门)技术性能：1. 电源 230/240v 50/60hz 或 24v dc 2. 外接器件电源输出：24v dc，最大 800ma 3. 连续运行的功率消耗（无外接器件）：40w 4. 功率消耗（启动）200w 5. 开门/关门速度：可调，25 ° -45 ° /秒 6. 缓动速度4 ° /秒,在学习阶段和防撞功能启动时 7. 促动延时时间：可调 0-10 秒 8. 保持开启时间可调 0-60 秒

自动平开门(自动感应门)应用范围: 安全传感器监控自动平开门(自动感应门)半径范围内区域.当有人走入

传感器探测地带内,自动平开门(自动感应门)就立即停止动作,可用于各种类型门禁控制和门扇宽度和门户宽度. . 自动平开门(自动感应门)工作电压 : 15-25v dc(+10%-15%)
· 自动平开门(自动感应门)载流容量 : 约50-70ma,非载荷
· 自动平开门(自动感应门)传感距离(tw) : 600-2000mm可调 . 自动平开门(自动感应门)温度范围 : - 20 ° 至+ 60 ° c