

【客户自选型材】多种品牌自动感应门

产品名称	【客户自选型材】多种品牌自动感应门
公司名称	梁庆华（个体经营）
价格	1600.00/套
规格参数	材质:客户自选型材 产地:济南 颜色:自选
公司地址	中国 山东 济南市 山东省济南市新白鹤市场
联系电话	86 0531 88967208 13969120803

产品详情

材质	客户自选型材	产地	济南
颜色	自选	安全等级	A级
开关类型	自动	质量等级	优质
风格	简约	使用范围	商铺
制作工艺	模压	特殊用途	自动

自动平开门(自动感应门)技术性能：1. 电源 230/240v 50/60hz 或 24v dc 2. 外接器件电源输出：24v dc，最大 800ma 3. 连续运行的功率消耗（无外接器件）：40w 4. 功率消耗（启动）200w 5. 开门/关门速度：可调，25°-45°/秒 6. 缓动速度4°/秒,在学习阶段和防撞功能启动时 7. 促动延时时间：可调 0-10 秒 8. 保持开启时间可调 0-60 秒

自动平开门(自动感应门)应用范围: 安全传感器监控自动平开门(自动感应门)半径范围内区域.当有人走入传感器探测地带内,自动平开门(自动感应门)就立即停止动作,可用于各种类型门禁控制和门扇宽度和门户宽度. . 自动平开门(自动感应门)工作电压：15-25v dc(+10%-15%)
. 自动平开门(自动感应门)载流容量：约50-70ma,非载荷
. 自动平开门(自动感应门)传感距离(tw)：600-2000mm可调 . 自动平开门(自动感应门)温度范围：- 20°至+ 60° c

下图为部分自选色

