

【根据客户要求定制】二翼全自动旋转门

产品名称	【根据客户要求定制】二翼全自动旋转门
公司名称	梁庆华（个体经营）
价格	.00/套
规格参数	材质:型材 产地:济南 品牌:松田
公司地址	中国 山东 济南市 山东省济南市新白鹤市场
联系电话	86 0531 88967208 13969120803

产品详情

材质	型材	产地	济南
品牌	松田	颜色	自选
安全等级	A级	质量等级	优质
风格	中式	制作工艺	模压
特殊用途	自动	开关类型	自动

集自动旋转门和自动平滑门二者优点于一体的完美结合，旋转门由带全封闭毛条的铝合金压铸型材组成。中间加装自动平滑门，两端带有和门体一起旋转的展箱。用户可完全根据不同的季节，场合需要，通过钥匙选择方便所需功能，中间的自动平滑门既可单向通行，双向通行也可常开。两翼旋转门特别适用于客流量较大的大型商场、酒店等场合。

在非常状态下，及交流供电停电时，自动旋转门转于水平位置，且中央平移门自动打开提供通道。

必要时选择中央平移门工作，最大可供车辆通行。

两翼旋转门门体为专用铝型材框架，天花板、门中自动推拉门扉及展台均挂于外弧壁内之回转轴上旋转，弧形展箱安装密封毛条，与外壁紧接，自动门扉及展箱之顶部和底部亦安装毛条，结合为密封防风功能。外曲壁及门柱为回转轴及钢支架之支撑结构。

一、表饰材料：

1. 可选用4k拉丝不锈钢、8k镜面不锈钢、黑钛不锈钢。不锈钢采用v-cutting刨槽工艺加工成型。
2. 各种颜色的氟碳漆喷涂表面。

二、吊顶/天花板：

根据表面材料不同可选择不锈钢（4k沙面8k镜面4k沙面钛金8k镜面钛金）板或铝板（颜色氟碳喷涂）整合式天花板，方便拆装检查。

三、玻璃：

门扉采用6mm厚钢化玻璃，曲壁采用8mm弧形钢化玻璃。

四、转速：

旋转门转速由主控箱控制，通常转速为3-4周/分钟（依转门直径而定）。残疾人按钮按下后，速度变为常速的1/2.

五、电源：ac220v 50/hz 2kw(千瓦) 10a