

制线硅油灌装机-半自动灌装机 自动灌装机视频 200L全自动灌装生产线

产品名称	制线硅油灌装机-半自动灌装机 自动灌装机视频 200L全自动灌装生产线
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号- B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE 设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆;鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

适用于高粘度物料灌装

Suitable for material of high viscosity;

专用A型阀体灌装，稳定性好

Special A type ball valve filling, good stability;

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

二速灌装“快&准”

Two speed filling and filling "fast & accurately"

一人操作，节约成本

One person operation to save cost;

防爆配置

Explosion protection;

双咀灌装

Double filling nozzle;Filter unit (optional);

过滤装置(可选)

辊轴输送 自动压盖(可选)

Roller conveying;Automatic cap closing (optional);

一机多用

One machine with multi-purpose usage;

多品种灌装

Adaptable for packaging multiple products;

灌装高度可调，灵活移动装置

The height of filling nozzle can be adjusted,

Flexible moving device.

产品参数：

秤重范围 Weighing range	罐桶规格 Barrel specification	分度值 Graduation value	
30kg	直径250 × 高度300(mm)	1g、 2g、 5g、 10g	
40kg	直径310 × 高度400(mm)	Ac220V ± 10%50HZ	

准确度等级 Accuracy level	气源 Air source	灌装速度
× (0.5)级	0.5Mpa	4-8罐/分钟
X(0.5)级	6-12罐/分钟	2800 × 1400

溅桶上； 5、 灌装目标值到达后，灌装机自动提起； 6、 独特防滴漏装置，避免物料滴于桶上；

7、头、管路采用快速接头，拆洗方便；8、系统采用PLC制作，安全可靠；

9、一键灌装，操作简便。) ，可按用户提供接口标准。物料进口压力：(0.2~0.6)MPa(与料性有关)。

气源接口：用户提供G1/2内螺纹，用于快速接头连接。主要特点 -

也可用于因有毒气体或气泡等设备难度增加的情况。 - 使用环境：防爆区域(1种环境)。 -

喷嘴的上下左右移，并有无标或断标自动停机等保护功能。上海广志自动化设备有限公司是生产灌装、包装设备的供应商。主要产品有：全自动灌装机|干粉砂浆包装机|自动灌装机|吨袋包装机，产品品质稳定，质保一年。电2蜂蜜灌装机采用PLC微电脑可编程控制，集光、机、电、传感、气动执行于一体。注射缸活塞行程代用伺服电机驱动，行程定位精确，并设定了快慢速灌装。