

## 【根据客户要求定制】松下自动门--锐帝系列

产品名称	【根据客户要求定制】松下自动门--锐帝系列
公司名称	梁庆华（个体经营）
价格	6000.00/套
规格参数	材质:客户自选型材 门框最大尺寸:6000（mm） 产地:上海
公司地址	中国 山东 济南市 山东省济南市新白鹤市场
联系电话	86 0531 88967208 13969120803

## 产品详情

材质	客户自选型材	门框最大尺寸	6000（mm）
产地	上海	品牌	松下
颜色	标准色卡 自选	安全等级	A级
开关类型	自动	质量等级	优质
风格	现代	产品类别	整套门
制作工艺	模压	特殊用途	自动

自动平开门(自动感应门)技术性能：1. 电源 230/240v 50/60hz 或 24v dc 2. 外接器件电源输出：24v dc，最大 800ma 3. 连续运行的功率消耗（无外接器件）：40w 4. 功率消耗（启动）200w 5. 开门/关门速度：可调，25°-45°/秒 6. 缓动速度4°/秒,在学习阶段和防撞功能启动时 7. 促动延时时间：可调 0-10 秒 8. 保持开启时间可调 0-60 秒

自动平开门(自动感应门)应用范围: 安全传感器监控自动平开门(自动感应门)半径范围内区域.当有人走入传感器探测地带内,自动平开门(自动感应门)就立即停止动作,可用于各种类型门禁控制和门扇宽度和门户宽度. . 自动平开门(自动感应门)工作电压：15-25v dc(+10%-15%)  
. 自动平开门(自动感应门)载流容量：约50-70ma,非载荷  
. 自动平开门(自动感应门)传感距离(tw)：600-2000mm可调 . 自动平开门(自动感应门)温度范围：- 20°至+ 60° c

自动平移门以高智能、人性化的特点，在高档场所被广泛使用，功能强大的微电脑处理器和周详的感应体系，让用户充分享受源自现代科技的便捷，结合最新建筑材料和制造工艺，为用户考虑了从静音、密封、节能到可靠、安全低维护等每一个细节。

节约空间，从开启到闭合不占用室内外空间

节能环保，最大程度的减少室内外空气的对流。

具有完美外观,优良品质,实行定期保养,终生维修!快速赢得了广大山东用户的赞许.