

## 【客户自选型材】多种品牌自动感应门

产品名称	【客户自选型材】多种品牌自动感应门
公司名称	梁庆华（个体经营）
价格	1700.00/套
规格参数	材质:型材 产地:济南 品牌:松田
公司地址	中国 山东 济南市 山东省济南市新白鹤市场
联系电话	86 0531 88967208 13969120803

## 产品详情

材质	型材	产地	济南
品牌	松田	颜色	标准色卡
安全等级	A级	开关类型	自动
质量等级	优质	风格	简约
特殊用途	自动		

自动平开门(自动感应门)技术性能：1. 电源 230/240v 50/60hz 或 24v dc 2. 外接器件电源输出：24v dc，最大 800ma 3. 连续运行的功率消耗（无外接器件）：40w 4. 功率消耗（启动）200w 5. 开门/关门速度：可调，25 ° -45 ° / 秒 6. 缓动速度4 ° / 秒,在学习阶段和防撞功能启动时 7. 促动延时时间：可调 0-10 秒 8. 保持开启时间可调 0-60 秒

自动平开门(自动感应门)应用范围: 安全传感器监控自动平开门(自动感应门)半径范围内区域.当有人走入传感器探测地带内,自动平开门(自动感应门)就立即停止动作,可用于各种类型门禁控制和门扇宽度和门户宽度. . 自动平开门(自动感应门)工作电压：15-25v dc(+10%-15%)  
. 自动平开门(自动感应门)载流容量：约50-70ma,非载荷  
. 自动平开门(自动感应门)传感距离(tw)：600-2000mm可调 . 自动平开门(自动感应门)温度范围：- 20 ° 至+ 60 ° c