

自动门刷卡机 自动门刷卡器 自动门 旋转门

产品名称	自动门刷卡机 自动门刷卡器 自动门 旋转门
公司名称	梁庆华（个体经营）
价格	330.00/个
规格参数	类型:接触式读卡器 适用卡类:磁条卡 感应距离:0（cm）
公司地址	中国 山东 济南市 山东省济南市新白鹤市场
联系电话	86 0531 88967208 13969120803

产品详情

类型	接触式读卡器	适用卡类	磁条卡
感应距离	0（cm）	电源功率	AC/DC 12V 36 V（W）
读卡时间	0.2（s）	品牌	松田
型号	YLE - J480B		

任何银行提款卡均可刷卡使用，无卡片容量限制。

锌合金金属外壳坚固耐用，防拆螺丝固定设计，防盗防撬。

采用独特抗干扰措施，适合各种环境安装使用。进口合金磁头，超耐磨、高灵敏度；支持高低速划卡。具有aba卡信号输出接口，（有需要时）方便进行实时监控记录。

刷卡状态声光双重指示；并具有防撬报警远程接点输出。通电时，电源指示灯红色发亮。

开门指示灯平时熄灭。当刷卡、或内部按出门开关等开门动作时，绿灯发亮。内部设有开门指示蜂鸣器。

当刷卡、或内部按出门开关等开门动作时，绿灯发亮的同时系统会发蜂鸣提示音。配接各电锁具时为了消除回流火花，请务必依照上述接线图例反向并接随机所配的二极管（二极管的白色标段接电锁的正极）。请勿用卡片以外物件进行划卡；正常情况下应每隔120天用专用清洁磁卡进行磁头划卡清洁。

特定注意事项 特别注意输入电源电压为dc12，而不是dc24v。不能直接引用常规自动门机组的24v直流电源，而要配接足够容量的12v直流稳压电源。

安装接线之前一定要正确电源电压的正负极性，以免烧毁本机。

直流稳压电源的实际输出电流必须大于电锁具的最大动作电流（最好达到1.5倍以上）。

打开后盖，调节可调电位器，使得开门拔锁的保持时间在1~10秒内可调。

技术参数：

主要技术参数 供电电源：dc12v 允许最大电锁输出电流：3a（12v）静态功耗：22ma
动作电流：40ma（不含电锁电流）开锁时间：1~10秒可调。开锁和自动开门的配合时差：0.5秒
磁卡标准：iso 7811-7815 允许刷卡速度：10~120cm/s 磁头寿命：600,000次 工作环境温度：-42c~45c
工作环境湿度：10~90%rh 外观尺寸：138mm（l）×56mm（w）×32mm（h）总重量：400克

