

车载12KW静音汽油发电机

产品名称	车载12KW静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO12 功率:12KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

车载12KW静音汽油发电机 其性能指标、可靠性、环保性、低噪音、容易安装、良好的原适应能力等特点在用中备受行业推崇。自主成套的汽油发电机组具有的技术功能，功率覆盖2-800KW。广泛应用于内外各大行业，如建筑工程，户外施工、工厂、酒店、房地产、楼宇、铁路、石油、矿山、电信、施工队等。

型号：TOTO12

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

大泽柴油发电机组外壳必须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则必须由人员进行中性接地，并配置防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。与市电的双向开关必须十分可靠，以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。

柴油发电机组由于负荷过大，电压过低或被带动的机械卡滞等都会造成柴油发电机组过载运行。因此，柴油发电机组在运行中，要注意经常检查传动装置运转是否灵活、可靠；联轴器的同心度是否标准；齿轮传动的灵活性等，若发现有卡滞现象，应立即停机排除故障后再运行。