

# 压缩式真空包装机-气送式阀口袋包装机- 高速无磨损送配件粉体气送式阀口袋包装机

产品名称	压缩式真空包装机-气送式阀口袋包装机- 高速无磨损送配件粉体气送式阀口袋包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号- B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE 阀口袋包装机采用内部称量斗自流式计量，外部螺旋式输出的包装形式，内部称量斗计量可以防止外部人为及环境干扰产生的误差，同时可以消除物料落差产生的冲击干扰。包装机螺旋输出位置配有震动电机，螺旋输出时开启震动，将包装袋内物料震实。此型包装机适用于流动性较好的颗粒物料及精体物料。适用于粉体、精粉、颗粒等物料的包装。阀口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料阀口袋装用。 技术特点： 1.

内部称量斗计量，消除人为和环境干扰及落差冲击干扰，包装精度高，速度快。

2. 高精度称重传感器，料斗净重式计量，称重精度高。 3.

与物料接触部分为不锈钢材质，防污染、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。 4. 包装

机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便。 5. 称重仪表为托利多高灵敏度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微干扰、自动修正落差、超差报警、故障

自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。

6. 挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格 7. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，防护等级为IP65级，可避免因粉尘污染产生的额外故障。包装机配有多

个除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境污染。 8. 可选配触摸屏中文人机操作界面，实现动态显示、监控、统计、故障输出等功能，并有帮助菜单，操作简单易懂。 技术支持:

1. 提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持 2.

可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计 3. 选配置置

组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置

输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制称重数据远程监控管理

选配置置: 组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置

输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

产品参数：

包装能力 Capacity：	20 ~ 30bag/h
精度等级 Precision Level：	0.2%
包装规格 Packing Specifications：	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage：	380VAC 50HZ
电源功率 Power：	3KW
气源压力 Air Pressure：	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption：	0.02 m3/sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m3
温度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿度 Relative Humidity	80%

机从桶的取用环：0.01kg 灌装误差: 小于  $\pm 0.1\%$  灌装速度：18L-  
约5桶/分钟，5L约8桶/分钟(视进料流速) 控制方式：2挡控制 灌装方式: 桶口上  
秤台尺寸：400 × 400mm 重桶滚道: 400mm × 1000mm 头管路: SUS304不锈钢及特氟龙 结构材质:  
SUS304不锈钢(立柱碳钢镀铬) 滚筒材质：复合不来看看安装灌装机的时候要注意什么，稀料灌装机要  
如何保养?安装灌装机的时候要注意什么 稀料灌装机要如何保养稀料灌装机安装灌装机要注意什么1、在  
装灌装机之前，请仔细阅读好使用说明书，以防安装错误!2、现将灌装的容器插入工装盒内，然后在接  
入外接的电源，需要注意的是：电源插座必须是三角插座，接入地线，防止漏电。2、用装甲支撑板把  
灌装机支撑住，顶动灌装机头上的定位套，定位套可以灵活上下移动，灌装机中的灌装针2  
厂家生产20L定量称重灌装设备 液