

上饶宜春枪弹库门 江西赣州兵器室防护门厂家

产品名称	上饶宜春枪弹库门 江西赣州兵器室防护门厂家
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

兵器室枪弹库门配置及功能：（双人电子密码锁、一框两门做法）

1）、门扇采用4mm厚的钢板，门框采用8mm厚钢板焊接制作。机械锁传动具有两向锁栓，采用大手轮。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于147N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。

2）、主门配置2把机械防盗锁(备用锁)和1套智能*库门嵌入式控制系统。

3）、双人电子密码锁由主锁（门锁A）和副锁（指纹密码锁B）组成，主锁、副锁距离3-5米，需要两人同时操作才能开启，开启程序为：1、将钥匙插入主锁（门锁A）等待开启；2、插入副锁钥匙（指纹密码锁B）旋转至极限并保持不动，同时输入指纹或密码并按确认键，如操作正确，应答指示灯发亮。

4）、主锁（门锁A）操作员听到开锁信号“嘟”声后，在1.5秒内迅速开启主锁，否则本次操作失败，必须按程序重新操作。

兵器室甲级防盗门、保密室防爆门技术参数：1、用材厚度：门框材料采用3mm的镀锌钢板，门扇正面板材料采用5.0mm的镀锌钢板，门扇内面板5.0mm，门扇钢骨架采用2.0mm的井字骨架，门框厚度为150mm，门扇厚度为80mm，锁具安装部位有5mm的钢板，门扇背面设置一个锁体检修口。门可开180度。2、锁具配置：采用两把分体长杆机械钥匙锁(必须是分离式机械锁)，电机锁，联动结构。也可选用AB双人电子密码锁（锁间距不小于2米，须两人在场才能开门）。门上有显示开与关的指示灯。3、也可选：防鼠通风门、非法侵入报警系统、自动关门装置。4、采用180mm的可拆卸304不锈钢手轮开启（也可用固定手轮）。5、颜色可选：常规是浅灰色，还有军绿色，白色或者红木色。