

汕头潮州枪弹库门 梅州五华保密室甲级防盗门厂家 GB17565-2007

产品名称	汕头潮州枪弹库门 梅州五华保密室甲级防盗门厂家 GB17565-2007
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

兵器室枪弹库门配置及功能：（双人电子密码锁、一框两门做法）

1)、门扇采用4mm厚的钢板，门框采用8mm厚钢板焊接制作。机械锁传动具有两向锁栓，采用大手轮。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于147N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。

2)、主门配置2把机械防盗锁(备用锁)和1套智能*库门嵌入式控制系统。

3)、双人电子密码锁由主锁（门锁A）和副锁（指纹密码锁B）组成，主锁、副锁距离3-5米，需要两人同时操作才能开启，开启程序为：1、将钥匙插入主锁（门锁A）等待开启；2、插入副锁钥匙（指纹密码锁B）旋转至极限并保持不动，同时输入指纹或密码并按确认键，如操作正确，应答指示灯发亮。

4)、主锁（门锁A）操作员听到开锁信号“嘟”声后，在1.5秒内迅速开启主锁，否则本次操作失败，必须按程序重新操作。

兵器室枪弹库门：执行标准GB17565，2007甲级防盗安全门

- 1、门框材料采用3mm的优质镀锌钢板，门扇正面板材料采用4.0mm的优质镀锌钢板，门扇内面板4.0mm，门扇钢骨架采用2.0mm的井字骨架，门框厚度为150mm,门扇厚度为80mm,锁具安装部位有4mm的钢板，门扇背面设置一个锁体检修口。
- 2、门扇锁具采用一把电控锁，两把分体长杆机械钥匙锁,(必须是分离式机械锁),三锁联动控制
- 3、铰链采用2支特种防爆专用铰链。
- 4、采用180mm的可拆手轮开启。
- 5、门扇宽度1000*2000(根据门扇尺寸加工门框，门框下框也是一个台阶)
- 6、按照防爆门的做法一样（带有天地插销）两把长杆钥匙锁、一把电控锁。
- 7、颜色：浅灰色，军绿色。