

# 双人电子密码锁防爆密闭门 兵器室门 带通风门

产品名称	双人电子密码锁防爆密闭门 兵器室门 带通风门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

## 产品详情

兵器室枪弹库门配置及功能：（双人电子密码锁、一框两门做法）

1）、门扇采用4mm厚的钢板，门框采用8mm厚钢板焊接制作。机械锁传动具有两向锁栓，采用大手轮。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于147N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。

2）、主门配置2把机械防盗锁(备用锁)和1套智能\*库门嵌入式控制系统。

3）、双人电子密码锁由主锁（门锁A）和副锁（指纹密码锁B）组成，主锁、副锁距离3-5米，需要两人同时操作才能开启，开启程序为：1、将钥匙插入主锁（门锁A）等待开启；2、插入副锁钥匙（指纹密码锁B）旋转至极限并保持不动，同时输入指纹或密码并按确认键，如操作正确，应答指示灯发亮。

4）、主锁（门锁A）操作员听到开锁信号“嘟”声后，在1.5秒内迅速开启主锁，否则本次操作失败，必须按程序重新操作。

兵器室防护门、枪弹库门要求：

- 1.防盗门符合《后方军械仓库防盗技术要求》，一级防盗门标准,防盗技术要求按GJB2805-97执行，其抗破坏力不小于15min；
- 2.尺寸：具体尺寸根据项目现场定制；
- 3.外观：门框、门扇构件表面平整光洁，无明显凹痕和机械损伤；
- 4.门框材料采用优质 3.0mm不锈钢板折弯、焊接成型，门框四周采用三元乙丙防水胶条；
- 5.门板采用优质 3.0mm不锈钢板；
- 6.配置两套承重特种铰链；铰链安装应牢固可靠，每个铰链的抗破坏能力不小于15min。

分离式机械钥匙锁：1.械钥匙锁安装兵器室第1道门和第二道门门框内，和锁栓结构配合使用；电机锁：

- 1.电机锁安装在兵器室防护门门框内，和锁栓连动结构、多功能控制器，门磁等相连，并且和机械钥匙锁进行联动；
- 2.由指纹门禁机双指纹、多指纹或人脸识别验证通过后，由多功能控制器发出指令开关锁；
- 3.关门检测锁栓结构闭合行程到位和门磁关到位自动感应上锁；
- 4.自动检测锁舌状态，锁不到位自动补锁；
- 5.防止隔开门磁而引起开锁；
- 6.自动检测锁舌状态，开锁后如不开门，延时15秒后自动重新上锁。