

丙烯酸球场施工工艺 丙烯酸球场施工工艺

产品名称	丙烯酸球场施工工艺 丙烯酸球场施工工艺
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

丙烯酸球场施工工艺

丙烯酸球场材料是一种可以铺设于球场地面的材料，适用于沥青基础，水泥基础。优正体育所生产的丙烯酸有着色彩鲜艳，不退色施工简单方便的特点，深受各大新老客户的欢迎。接下来我就跟大家详细介绍下我们的丙烯酸球场材料在沥青基础上的保养与施工工艺。

1、沥青基础地面处理

- (1) 排水：整个球场应有5%的排水坡度，排水方向平行于中网方向一边排水。
- (2) 平整度：用3m直尺任一方向两点间高差不超过3mm，沥青基础密实度一定要够达到95%以上。
- (3) 养护：沥青地面须稳定10天以上，用高压水清洗表面。
- (4) 试水：对球场试水，测试场地平整度，在凹陷积水超过3mm处用粉笔做记号，不可使用蜡笔或油性笔，以免污染沥青地面。

2、丙烯酸涂料施工工艺

(1) 修补平整：用水性高强水性沥青底料兑水掺石英砂（60~80目）充分搅拌后在上述粉笔记号处修补。一次修补不能超过2mm厚，如需较厚的修补，可使用AONAC混凝土粘合剂的修补材料修补。

(2) 填充层：
用水性高强水性沥青底料兑水掺石英砂（60~80目）充分搅拌后用橡胶刮耙刮涂两遍，增加球场强度。

丙烯酸球场施工工艺保养与维护

- 1.场地经常进行清洗，污秽重的地方可适量用洗衣粉刷或擦洗。
- 2.比赛前后要用水冲刷，以保持场地的色彩和清洁卫生，夏季炎热天气要喷洒凉水以降低表面温度。
- 3.场地如发生碎裂，脱层等现象，应按规格要求及时修补，以防蔓延。场地周围应经常撒水，以防尘土飞扬，影响场地清洁。
- 4.下水道要经常清理，保持场内排水畅通。
- 5.进入场地者必须穿运动鞋(鞋钉不能超过7毫米)。
- 6.要避免长时间的重压，防止剧烈机械性冲击和摩擦。
- 7.禁止各种机动车辆在上面形式，禁止携带易爆、易燃、腐蚀有害物质进入场地。