

双人电子密码锁防爆密闭门 兵器室防爆门技术参数

产品名称	双人电子密码锁防爆密闭门 兵器室防爆门技术参数
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

兵器室枪弹库门配置及功能：（双人电子密码锁、一框两门做法）

1)、门扇采用4mm厚的钢板，门框采用8mm厚钢板焊接制作。机械锁传动具有两向锁栓，采用大手轮。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于147N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。

2)、主门配置2把机械防盗锁(备用锁)和1套智能*库门嵌入式控制系统。

3)、双人电子密码锁由主锁（门锁A）和副锁（指纹密码锁B）组成，主锁、副锁距离3-5米，需要两人同时操作才能开启，开启程序为：1、将钥匙插入主锁（门锁A）等待开启；2、插入副锁钥匙（指纹密码锁B）旋转至极限并保持不动，同时输入指纹或密码并按确认键，如操作正确，应答指示灯发亮。

4)、主锁（门锁A）操作员听到开锁信号“嘟”声后，在1.5秒内迅速开启主锁，否则本次操作失败，必须按程序重新操作。

防爆门是一种安全设施，具有自闭功能和紧急逃生功能。 1、钢质防爆门达到《FBM-20T-BY》标准，同时满足防火性能、验收标准及图纸设计要求。抗暴能力 $20T/m^2$ （ $20T=0.2Mpa=200Kpa$ ）。 2、钢质防爆门门框采用厚度5.0mm槽钢，门扇采用厚度5.0mm的碳结钢板，门扇内部有50mm*70mm*3.5mm的骨架，中间填充防火岩棉。

- 3、门框与门扇之间设有缓冲密封条，缓解了关门的时候门扇与门框的碰撞时产生火花和噪音。
- 4、合页采用20T轴承型轴合页，开启轻便。门的整体采用防静电喷塑。
- 5、防爆门锁沿用了防盗门的超B级锁（钥匙分为A.B或A.B.C.）

抗爆门技术要求： 1、在发生爆炸情况下，按照预告设定的爆炸入射压力与反射力。抗(防)爆门能够抵挡该种范围内的爆破压力，而达到必要的保护作用，防止造成人员伤亡和财产损失。 2、在发生爆炸情况后，没有达到预先设定的爆炸力，抗(防)爆门仍然能够正常使用。 3、当发生爆炸情况后，爆炸力达到预先设定，可以发生变形，但门的组件仍可维持使用，以避免人员被截留、阻困。 4、必要的密闭隔离功能，防止被隔离空间和外界空气直接对流，以减少被隔断、受保护的空间受到外界污染。 5、执行标准：14 J938-抗爆、泄爆门窗及屋盖、墙体建筑构造图集，经国家安全部门检验合格。