

黄山保温板 外墙保温板一体板 安徽启诺

产品名称	黄山保温板 外墙保温板一体板 安徽启诺
公司名称	安徽启诺保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区家海工业城G区
联系电话	15856395940 15856395940

产品详情

保温隔热材料选择余地大，一般可以采用岩棉管或板材、防水珍珠岩管壳或板材较为经济，黄山保温板，外保护层可选择铝皮、PVC复合增强塑料布、镀锌铁皮等。对于容器及热力设备的保温，一般可采用防水珍珠岩管壳或板材、离心玻璃棉管壳或玻璃棉板、复合硅酸盐管壳或板材、憎水硅酸钙管壳或板材较为合理，外护可选择铝皮、PVC复合增强塑料布、镀锌铁皮等。300 以上热力设备及管线可采用憎水硅酸钙管壳或板材、硅酸盐复合绝热管壳或板材、防水珍珠岩管壳或板材、硅酸铝管壳或板材保温，也可采用硬软复合结构。

在五级以上大风天气和雨、雪天不得施工。如施工中突遇降雨，eps保温板，应采取有效措施防止雨水冲刷墙面。优良的绝热性能：导热系数低，为保温、隔热的优良材料；抗腐蚀抗老化：长期暴露于阳光下，无明显老化现象，因为具有耐老化性。外墙外保温施工期间以及完工后24h内。基层及施工环境温度应为5 ~35 之间，外墙保温板一体板，夏季应避免烈日暴晒。

利用砂浆对存在的缝隙进行填塞，避免后期开裂或者漏水质量病害的产生，墙外保温板，还要注意外墙转角与门窗部位的处理，所有环节完成后，还需要进行质量验收，提高施工整体性效果。由于薄抹灰外墙外保温系统抹面层和饰面层的偏差很大程度上取决于基层，为保证保温工程的质量，保温层要求铺在坚实、平整的表面上，采用水泥砂浆进行找平，表面不压光。在粘贴窗框四周的阳角和外墙阳角时，应先弹好基准线，作为控制阳角上下垂直的依据。门窗洞口四角部位的岩棉板应采用整块岩棉板裁成“L”型进行铺贴，不得拼接。接缝距洞口四周距离应不小于200mm。

黄山保温板-外墙保温板一体板-安徽启诺(推荐商家)由安徽启诺保温材料有限公司提供。安徽启诺保温材料有限公司是从事“eps线条,石墨板,楼地面隔音保温板,岩棉板,挤塑板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：戚经理。