

ca6166普通车床参数-重型车床规格-重型车床尺寸

产品名称	ca6166普通车床参数-重型车床规格-重型车床尺寸
公司名称	山东恒海数控机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	恒海数控:ca6166车床
公司地址	滕州市龙泉街道永昌路31号
联系电话	0632-5166528 13376320863

产品详情

产品特点：ca6166普通车床参数-重型车床规格-重型车床尺寸

CA6166普通卧式车床适用于车削内外圆柱面，圆锥面及其它旋转面，车削各种公制、英制、模数和径节螺纹，并能进行钻孔和拉油槽等工作，是通用性非常强的卧式车床，广泛适用于各种轴类和盘类零件的批量加工。

CA6166普通卧式车床的详细资料：

CA6166系列普通卧式车床适用于车削内外圆柱面，圆锥面及其它旋转面，车削各种公制、英制、模数和径节螺纹，并能进行钻孔和拉油槽等工作，是通用性非常强的卧式车床，广泛适用于各种轴类和盘类零件的批量加工。

CA6166普通卧式车床身宽于一般车床，导轨宽度400mm具有较高的刚度，导轨面经中频淬火，经久耐磨。

机床操作灵便集中，溜板设有快移机构。采用单手柄形象化操作，宜人性好。

CA6166普通卧式车床结构刚度与传动刚度均高于一般车床，功率利用率高，适于强力切削。

机床出厂前严格按照检验程序对机床进行检验，并做强力切削试验，保证机床具有良好的精度稳定性和加工的可靠性。

ca6166普通车床参数-重型车床规格-重型车床尺寸

CA6166普通车床

床身上最大工件直径	660mm
刀架上最大工件直径	400mm
马鞍槽最大工件直径	--
马鞍槽有效长度	--
最大工件长度	750mm or 1000mm or 1500mm or 2000mm or 3000mm
床身宽度	400mm
刀杆截面	25X25mm
主轴转速范围	11—1600 r/min (24 steps)
主轴内孔	52mm (80mm B 型) (105mm C型)
主轴孔锥度	Morse No.6 (莫氏6号)
进给数量	64种 (kinds) (for each)
公制螺纹	(1-192mm) 44种 (44kinds)
英制螺纹	(1-24tpi) 21种 (21kinds)
模数螺纹	0.25-48 (模数39种) (Module 39 kinds)
径节螺纹	1-96DP (37种) (37 kinds)
床尾主轴最大行程	150mm
床尾主轴直径	75mm
床尾主轴孔锥度	Morse No.5 (莫氏5号)
卧式车床主电机	7.5KW (10HP)
包装外形尺寸 (L × M × H mm)	750 2440X1150X1170
	1000 2650X1150X1700
	1500 3150X1150X1700
	2000 3610X1150X1700
	3000 4610X1150X1700
	4000 4680X1150X1700
重量 (Kg) 毛重 G.W.净重 N.W.	750 2380 2260

1000 2570 2450

1500 2851 2640

2000 3050 2880

3000 3930 3687

4000 4580 4200