

甲级防盗安全门 档案保密室防盗门装什么锁？

产品名称	甲级防盗安全门 档案保密室防盗门装什么锁？
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

兵器室枪弹库门配置及功能：（双人电子密码锁、一框两门做法）

1）、门扇采用4mm厚的钢板，门框采用8mm厚钢板焊接制作。机械锁传动具有两向锁栓，采用大手轮。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于147N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。

2）、主门配置2把机械防盗锁(备用锁)和1套智能*库门嵌入式控制系统。

3）、双人电子密码锁由主锁（门锁A）和副锁（指纹密码锁B）组成，主锁、副锁距离3-5米，需要两人同时操作才能开启，开启程序为：1、将钥匙插入主锁（门锁A）等待开启；2、插入副锁钥匙（指纹密码锁B）旋转至极限并保持不动，同时输入指纹或密码并按确认键，如操作正确，应答指示灯发亮。

4）、主锁（门锁A）操作员听到开锁信号“嘟”声后，在1.5秒内迅速开启主锁，否则本次操作失败，必须按程序重新操作。

特制甲级防盗门技术参数

参照中华人民共和国国家标准《防盗安全门通用技术条件》（GB 17565，2007）中对防盗安全门有关技术标准

锁具要求：安装2把特制分离式机械锁，在锁具安装部位以锁孔为中心，在半径不小于100mm的范围内有5mm厚加强钢板，门锁符合GA/T73，1994的B级及以上要求。达到双人双锁管理功能。配置自动关门装置，通风防虫防鼠门，报警器。