

分离式机械锁枪弹库门 双人电子密码锁防爆防弹门厂家有证书

产品名称	分离式机械锁枪弹库门 双人电子密码锁防爆防弹门厂家有证书
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

兵器室枪弹库门配置及功能：（双人电子密码锁、一框两门做法）

1)、门扇采用4mm厚的钢板，门框采用8mm厚钢板焊接制作。机械锁传动具有两向锁栓，采用大手轮。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于147N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。

2)、主门配置2把机械防盗锁(备用锁)和1套智能*库门嵌入式控制系统。

3)、双人电子密码锁由主锁（门锁A）和副锁（指纹密码锁B）组成，主锁、副锁距离3-5米，需要两人同时操作才能开启，开启程序为：1、将钥匙插入主锁（门锁A）等待开启；2、插入副锁钥匙（指纹密码锁B）旋转至极限并保持不动，同时输入指纹或密码并按确认键，如操作正确，应答指示灯发亮。

4)、主锁（门锁A）操作员听到开锁信号“嘟”声后，在1.5秒内迅速开启主锁，否则本次操作失败，必须按程序重新操作。

兵器室防护门、枪库弹库门、防爆防潮密闭门：

执行标准GB17565，2007甲级防盗门，或者GJB2805A，2002后方军械仓库防盗技术要求

- 1.门框材料采用优质5.0mm钢板折弯、焊接成型，门框四周采用三元乙丙防水胶条；
- 2.门扇主板采用优质3.0mm钢板，第二次采用锰钢板，第三层防火、防腐、耐高温复合材料；
- 3.第四层夹层2.0mm钢板，后盖板采用1.2mm的碳素钢板；
- 4.配置两套承重特种铰链。并带有圆形手轮开启。门上要有显示门关与开的指示灯；
- 5.外门扇预留联接机械锁、联动结构、电机锁接口：可配置安装一把电控锁，两把机械钥匙锁，电控锁与机械钥匙锁可单独开门。