

氨气缓冲罐设备厂家，氯气缓冲罐设备厂家，菏泽花王容器

产品名称	氨气缓冲罐设备厂家，氯气缓冲罐设备厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

氨气缓冲罐设备厂家，氯气缓冲罐设备厂家，菏泽花王容器施工组织设计应包括保证工程质量、安全、工期，保护环境、降低成本的措施，并应根据施工特点，采取下列特殊措施： 1 地下、半地下构筑物应采取防止地表水流进基坑和地下水排水中断的措施；氨气缓冲罐设备厂家，氯气缓冲罐设备厂家，菏泽花王容器必要时应对构筑物采取抗浮的应急措施； 2 特殊气候条件下应采取相应施工措施； 3 在地表水水体中或岸边施工时，应采取防汛、防冲刷、防漂浮物、氨气缓冲罐设备厂家，氯气缓冲罐设备厂家，菏泽花王容器防冰凌的措施以及对防洪堤的保护措施； 4 沉井和基坑施工降排水，应对其影响范围内的原有建(构)筑物进行沉降观测，氨气缓冲罐设备厂家，氯气缓冲罐设备厂家，菏泽花王容器必要时采取防护措施。3.1.6 给排水构筑物施工时，应按“先地下后地上、先深后浅”的顺序施工，氨气缓冲罐设备厂家，氯气缓冲罐设备厂家，菏泽花王容器并应防止各构筑物交叉施工相互干扰。

对建在地表水水体中、岸边及地下水位以下的构筑物，其主体结构宜在枯水期施工；氨气缓冲罐设备厂家，氯气缓冲罐设备厂家，菏泽花王容器抗渗混凝土宜避开低温及高温季节施工。3.1.7 施工临时设施应根据工程特点合理设置，并有总体布置方案。氨气缓冲罐设备厂家，氯气缓冲罐设备厂家，菏泽花王容器对不宜间断施工的项目，应有备用动力和设备。3.1.8 施工测量应实行施工单位复核制、监理单位复测制，氨气缓冲罐设备厂家，氯气缓冲罐设备厂家，菏泽花王容器填写相关记录，并符合下列规定： 1 施工前，建设单位应组织有关单位进行现场交桩，氨气缓冲罐设备厂家，氯气缓冲罐设备厂家，菏泽花王容器施工单位对所交桩复核测量；原测桩有遗失或变位时，应补钉桩校正，并应经相应的技术质量管理部门和人员认定； 2 临时水准点和构筑物轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固，并应采取保护措施；氨气缓冲罐设备厂家，氯气缓冲罐设备厂家，菏泽花王容器临时水准点的数量不得少于2个；