GB17565-2007双锁防爆门 兵器室防爆防弹门 双人电子指纹密码锁

产品名称	GB17565-2007双锁防爆门 兵器室防爆防弹门 双人电子指纹密码锁
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

兵器室枪弹库门配置及功能：（双人电子密码锁、一框两门做法）

1）、门扇采用4mm厚的钢板，门框采用8mm厚钢板焊接制作。机械锁传动具有两向锁栓，采用大手轮。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于147N 的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N 的力作用下，即可将门扇锁住或打开。

2）、主门配置2 把机械防盗锁(备用锁)和1 套智能*库门嵌入式控制系统。

3）、双人电子密码锁由主锁（门锁A）和副锁（指纹密码锁B）组成，主锁、副锁距离3-5米，需要两人同时操作才能开启，开启程序为：1、将钥匙插入主锁（门锁A）等待开启；2、插入副锁钥匙（指纹密码锁B）旋转至极限并保持不动，同时输入指纹或密码并按确认键，如操作正确，应答指示灯发亮。

4）、主锁（门锁A）操作员听到开锁信号“嘟”声后，在1.5秒内迅速开启主锁，否则本次操作失败，必须按程序重新操作。

深圳龙电兴业品牌双锁防爆门技术参数：1、 门扇：厚度80MM采用碳钢结构，门扇内采用钢板轧制龙骨架加强，填充物可采用岩棉等防火隔热材料。门扇材料厚度10MM，常规防爆门2MM，3MM。2、门框：厚度150MM，采用3.0冷轧钢板折弯加工而成。3、 锁具配置：机械防爆钥匙锁二把，双人双锁管理，配三角手轮，或全304不锈钢手轮一只。(其他厂只是配的普通防盗锁,达不到防爆要求.)，圆形手轮控制门框四周的锁点开关，不生锈美观实用。（也可配人脸 指纹 密码门禁系统）4、 锁点: 防爆门门扇二侧配置不少于8条实心锁舌，在门关闭后，锁舌与门框互相紧扣形成一个密闭体，更难被爆破。即使门被破坏，门身也不会脱离门框。5、 合页:我司采用特制的防爆重型加强铰链（全304不锈钢重型）,保证了较重门体的承载，并且有十分灵活的开关性能。6、重量：我公司的门重量为120斤/平方左右，其他厂家只有60斤/平方左右。7、特种仓储室、危化品仓库、石化、档案保密室等适用的防爆防盗门结构合理，质量有保证，经久耐用，有证书