

工业烧嘴工业煤改气工程工业窑炉烧嘴退化炉烧嘴天然气烧嘴

产品名称	工业烧嘴工业煤改气工程工业窑炉烧嘴退化炉烧嘴天然气烧嘴
公司名称	洛阳舒鑫机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	工业烧嘴:001
公司地址	洛阳市涧西区联盟路3号院文兴现代城4-1703
联系电话	13939948260 13939948260

产品详情

产品详情450kw长焰烧嘴：烧嘴导焰管材质采用耐高温的不锈钢材质，助燃空气温度可达680度2、喷出速度：可达100m/s3、功率范围：450kw4、燃烧热值：40万卡5、管径：140mm,管长200mm。(管径小和管长尺寸可以定制)6、烧嘴含两根电，直接点火及检测，一根点火，一个检测。7、燃气种类：天然气。其他燃气可以订做，例如水煤气等。8、可部安装和侧墙安装。9、加热方式：直接和间接。10、控制方式：1. 间断式(开/关，火/小火)2. 连续式(空气过剩系数固定或空气流量固定)。11、火焰形状为短焰，可以定制其他火焰形状的烧嘴，K平焰和H长焰。12、该烧嘴具有节能减排的特点，通过制作风盘等内部构造，使得燃气充分燃烧，降低燃气的损耗。13、烧嘴应用范围：适用于各种燃烧加热装置，范围广泛。可用于钢铁行业、贵重金属、有色金属和轻质合金工业、玻璃、耐火材料、陶瓷、搪瓷工业、矿石、岩土等塑料、化工、造纸业等。具体可用于再燃烧装置、用于烘干设备、热风炉、熔铝和熔铸、用于罩式炉、台车炉、辊底式炉、步进炉等各种热处理炉。14、烧嘴订货须知：为了方便客户订购燃气烧嘴，我司总结如下六条燃气烧嘴订购需知：(1)、燃气烧嘴所用气体类型：天然气、高炉/焦炉/发生炉/转炉煤气、城市煤气、混合煤气、液化石油气、油田气、炼厂气、沼气、其它可燃性气体等，因为以上气体热值不同，对烧嘴制作技术要求不同，客户根据实际情况，尽量选择适合自己设备配套燃料。(2)、燃气烧嘴配套加热设备的使用温度：烧嘴的材质根据加热设备所需使用温度高低不同材质有差异，因材质差异，市场售价会有区别。(3)、烧嘴导焰管yx长度：客户根据实际情况，了解自己配套加热设备需要配置的烧嘴长度(若不清楚可详细咨询)。(4)、烧嘴功率：客户可以根据自己设备计算总功率、烧嘴数量、布局、生产要求等确定单支烧嘴功率。