

台车振动器 二衬台车振动器 空气振捣器 气动振动器

产品名称	台车振动器 二衬台车振动器 空气振捣器 气动振动器
公司名称	德州贝霆机械设备有限公司
价格	254.00/台
规格参数	品牌:派力恩 性能:优 重量:8
公司地址	山东省德州市德城区新华街道办事处三七社区七 中村2125号车间
联系电话	15653401227

产品详情

台车振动器 二衬台车振动器 空气振捣器 气动台车振动器代替电动振动器，具有更高的寿命；相同力度具有更小的安装体积；具有更高的能量转化效率，节能。可以无级不间断调整频率，结合了的振幅和振动频率，为混凝土的产品创造了基本的条件。可以在排气的前提下，减少振动混凝土中大的集料从而减少离析的现象。气动振动器由于重量轻，振捣效果好，在世界上应用很普遍，在中国仅仅广泛应用于隧道管片预制混凝土的振捣。台车依然很少，可国外早已十分普遍。特点：1、使用方便，只需用一根通气管,频率与力量可通过流量与压力调节。2、该产品为气动振动器中振动力的型号。3、振动器原理的振动力方向为轴向往复振动。4、底盘为法兰式安装。台车振动器 二衬台车振动器 空气振捣器

5、可按需定制尺寸，安装方式，振动力度等。安装方法 1、固定架使用槽钢或法兰。焊接槽钢时要跳焊，防止振裂料仓。2、薄壁要焊接一块加固板。3、加固板或槽钢和振动器的接触面要平整，防止螺丝把紧使振器缸筒变形。4、安装振动器时，要加配高弹性的垫圈，以防松动。5、对钢架结构梁进行振动时效时，钢架梁要加橡胶垫，便于产生共振，使焊接残余应力进行松弛，不要安在节点上。台车振动器 二衬台车振动器 空气振捣器