

NLB-650型双头内燃机动螺栓扳手NLB-850资料及使用说明

产品名称	NLB-650型双头内燃机动螺栓扳手NLB-850资料及使用说明
公司名称	南岸区运达铸达电子商务中心
价格	7800.00/台
规格参数	重量:80KG 型号:NLB-650型双头内燃 尺寸:980*470*700
公司地址	https://SHOP64008800.taobao.com
联系电话	023-86152115 15730205290

产品详情

我公司主要经营内燃直流弧焊机,内燃机动螺栓扳手,轨枕液压双头螺栓扳手,单/三相汽油发电机组,提供回收租赁维修服务

书

NLB-650型双头内燃机动螺栓扳手NLB-850产品概述：

NLB-650型双头内燃机动螺栓扳手NLB-600是本公司研发改进的新一代产品，在同等动力输出条件下增大了正反向扭矩。整机轻量化设计减轻了操作者劳动强度。变速箱体设计减少了传动部件，维修保养更为快捷方便。零部件通用性好，减少客户维修时间和采购成本。

是各铁路局一直使用并销售几十年的双头扳手，为中国铁路做出来应有的贡献。继续改进提高一直是我们的追求。

NLB-650型双头内燃机动螺栓扳手NLB-850应用场景：

本产品实用于有渣轨道，国有既有铁路，有渣轨道铺轨、放散、锁定等。其中在中铁一局到二十五局都有采用,各铁路局工务段及各地方铁路均有使用。地方煤矿电力专线铁路均由使用。

NLB-650型双头内燃机动螺栓扳手NLB-850型号分类：

既有铁路有砟轨道系列有：内燃螺栓扳手_铁路专用内燃扳手_双头内燃扳手_轨枕螺栓扳手_铁路螺栓机

NJB-600-1/A型双头内燃轨枕螺栓机动扳手NLB-600-1P; NLB-650型双头内燃机动螺栓扳手NLB-600;NLB-700单头内燃螺栓扳手NLB-600- ;NLB-850TS双头内燃数显涂油螺栓扳手NLB-1000TS;NJB-800国铁地铁轨枕螺帽松紧机NLB-800;YLB-700型内燃双头液压螺栓扳手YLB-750等整机及配件;并提供重庆生产系列产品配件及技术支持,维修,回购,出租服务。

NLB-650型双头内燃机动螺栓扳手NLB-850技术特性：

1、本内燃机双头扳手，采用新型技术的油浸式斜面摩擦三爪高合器，改善了上下高合器的润滑条件，减少齿面磨损。输出扭矩稳定、指示准确，使用寿命长。2、变速箱采用全铝高强度合金铸造成型，改善变速箱体机械性能，提高抗冲击性，增加强度。实现变速箱全封闭式内注润滑油，可将机器噪音控制在小程度,同时能适应风沙等各类恶劣工作环境下的作业。

3、采用特别设计的离合结构，兼顾大扭矩与高转速。扭矩调整范围大，正向拧紧调整范围为80~350NM,反向旋松扭矩可达600NM以上，并配有相应扭矩指示。4、本机工作套筒采用两段万向浮动方式，能对轨枕螺栓的倾斜、中心距误差及曲线线路作业的线路超高倾斜误差，都能自动消除，准确套入螺栓螺母。

5、在道上发生套筒与螺栓螺母卡帽时，具有套筒与主机快速脱离功能，免除因套筒卡帽造成的隐患。

6、本机配有照明装置，抗震动，经久耐用。

NLB-650型双头内燃机动螺栓扳手NLB-850规格参数：

汽油机	功率(hp)	5.5		
	转速(rpm)	3600RPM		
	套筒数量(个)	2		
	套筒中心距(mm)	213		
	套筒升降行程(mm)	65		
	旋紧扭矩可调(N.m)	80 ~ 170		
	扳手参数	最大旋松扭矩(N.m)	650	
		工作效率	4秒/颗	
		上、下道时间(min)	< 1	
		绝缘性能(M)	> 2	
		包装	木箱	
整机	模具	压铸模型		