

同步带图纸找凯奥 双面齿同步带选型计算 铁岭同步带选型

产品名称	同步带图纸找凯奥 双面齿同步带选型计算 铁岭同步带选型
公司名称	东莞市凯奥机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区石美管理区万高路99号
联系电话	13038899445 13038899445

产品详情

同步带免费开模，免费传动设计，20年配套，百万库存！台湾品质，大陆价格同步轮配套

凯奥公司可以根据您的要求订做同步皮带，同步带，工业皮带，同步轮，惰轮，多沟轮等，免费开模，免费传动设计，20年配套，百万库存！台湾品质，大陆价格

一般同步带轮是由两部分组成，一个是同步带，另外一个就是同步轮了，只有两者的结合使用才能发挥应有的作用。

虽说是两者的结合，很简单。但如果要是没有计算好，是会引起跑偏，所以在进行生产和安装时是尤为重要的。

在安装时的步骤也很重要，在往同步轮上装同步带时，不要用力过猛，或者用螺丝刀硬撬同步带，否则会折断的，如果两个同步轮的中心距可以移动，同步带轮选型表，就要先将中心距缩短，装好同步带时，再使中心距复位。

其它各方面也有很多要多注意的，如轴线不平行和支撑带轮的机架要有足够的刚度等等，因为同步带轮的应用范围很广泛，所以制作和安装时一定要仔细仔细再仔细，毕竟在应用机械中也是很重要的一个零件了。

，免费开模，免费传动设计，20年配套，百万库存！台湾品质，大陆价格

凯奥公司可以根据您的要求订做，免费开模，免费传动设计，20年配套，百万库存！台湾品质，大陆价

格

同步带传动是由一根内周表面设有等间距齿形的环行带及具有相应吻合的轮所组成。它综合了带传动、链传动和齿轮传动各自的优点。转动时，通过带齿与轮的齿槽相啮合来传递动力。

传输用同步带传动具有准确的传动比，misumi同步带选型.pdf，无滑差，可获得恒定的速比，

传动平稳，能吸振，噪音小，传动比范围大，一般可达1:10。允许线速度可达50M/S，传递功率从几瓦到百千瓦。传动，一般可达98%，结构紧凑，适宜于多轴传动，铁岭同步带选型，不需润滑，无污染，因此可在不允许有污染和工作环境较为恶劣的场所下正常工作。传输产品广泛用于纺织、机床、通讯电缆、轻工、化工、冶金、仪表仪器、食品、矿山、石油、汽车等各行业各种类型的机械传动中。

同步皮带市场应用：

有极为广泛的用途，从家庭用品至重型工程设备，（包括数据存储设备，电动工具，邮政设备，食品加工，办公设备，双面齿同步带选型计算，离心机，点钞机，诊断设备，缝纫机，自动售票机，机器人，自动售货机和吸尘器等设备）

特点：

- 1.圆弧齿型传动功率比梯形方齿提高30%；
- 2.玻璃纤维线绳提供皮带高强度，柔韧性和高抗拉伸性；
- 3.氯丁橡胶有效保护其不受污垢、油脂、以及潮湿环境的影响；
- 4.抗磨损的尼龙齿面，更好的保护齿节，延长使用寿命；
- 5.免润滑且无需再次张紧，降低维护成本；

皮带型号：3M 5M 8M 14M 20M

皮带长度：从87MM到6600MM

同时提供S3M S5M S8M全系列STD产品

齐全的产品型号，可以提供产品选型，计算，设计

同步带图纸找凯奥(图)-双面齿同步带选型计算-铁岭同步带选型由东莞市凯奥机械有限公司提供。东莞市凯奥机械有限公司是一家从事“同步带/纺织龙带/多沟带/铁氟龙网带/同步带轮”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“同步带/纺织龙带/多沟带/铁氟龙网带/同步带轮”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使凯奥工业皮带同步带轮在传送带中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

