

辽宁阻火呼吸人孔生产厂家

产品名称	辽宁阻火呼吸人孔生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与防火器、机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以氮气封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。孔已有成型产品，直径通常。人孔中心距地板一般为。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐和通风。非金属油罐的人孔设在罐顶上，金属油罐的人孔设在罐壁*下圈板上。大都为直径的圆孔，其中心距底板，为油罐清洗或维修人员进出油罐用，又称作道门。

垂直吊盖人孔人孔已有成型产品，直径通常为。人孔中心距地板一般为。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐或通风。非金属油罐的人孔设在罐顶上，金属油罐的人孔设在罐壁*下圈板上。大都为直径的圆孔，其中心距底板，为油罐清洗或维修人员进出油罐用，又称作道门。检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在以下时设人孔，以上的设人孔。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90。当只设一个人孔时，应将其置于罐顶透光孔的对面；当设人孔时，其中一个设在透光孔的对面，另一个应至少与第1个人孔相隔。人孔应有一个设在进出油管右侧附近，并尽量使人孔正对罐室密闭门，以便人员进出、维修油罐和通风接管用。由于人孔安装在油罐的*下层体圈上，防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须保证其平直度，无飘扭现象 垂直吊盖人孔生产厂家 垂直吊盖人孔用于酸性储罐顶部使用，对于常压或低压储罐来说，顶部空间压力很小接近常压，但是酸性气体也会对罐体产生酸碱腐蚀性，所以采用常压不锈钢人孔，常压不锈钢人孔采用304、等质奥氏体不锈钢加工而成，整体重量在50KG上下，可人工对盖板进行开启，我公司生产各种石油化工标准人孔产品，采用优质焊接技术，保证产品外观美观的同时，保证产品的承压能力，欢迎全国广大采购商来电垂询。白钢人孔小常识：不锈钢人孔因位于油罐底部，人孔承受很大的液体压力，为了防止渗漏，对人孔的安装质量必须严格要求。法兰和盖板上加工有密封水线，在施工中要注意保护，以免在使用时发生渗油。每次拆下人孔时要做标记，以免再装时错位，影响严密性。安装人孔盖板上螺母时，要成对对角均匀用力，以防盖板变形或用力不均而造成的渗油。检修清理油罐时刻利用垂直吊盖人孔进行采光和通风。