

# 发动机内部保护剂 润滑系统保护剂

产品名称	发动机内部保护剂 润滑系统保护剂
公司名称	珠海市香洲兴乐润滑材料有限公司
价格	16.00/升
规格参数	类型:润滑系统保护剂 品牌:sunlo 型号:3278/SL
公司地址	中国 广东 珠海市香洲区 前山东坑第一工业区3号
联系电话	86 756 8206817 13902878246

## 产品详情

类型	润滑系统保护剂	品牌	sunlo
型号	3278/SL	主要成分	耐磨剂
保质期	五年	执行质量标准	QB
产地	珠海		

### 产品概述：

本产品是根据燃油发动机内的润滑介质在经过长时间的高速运转、高温氧化和不停的往复剪切之后，均会出现不同程度的酸值变高、粘度变小、指数变低、颜色变深，以及燃烧质量和抗磨性能下降等普通现象而研究开发成功的新一代高效节能抗磨保护剂。

本产品属汽、柴油发动机润滑系统通用型保护剂，在使用时无需作任何稀释和添加其它改良剂。车龄稍长的机动车在添加本产品之后，还将在发动机起动困难、怠速不稳、行车不畅、加速无力、油耗增加、尾气超标等方面起到特有的改进作用。

### 主要性能及特点：

- .无毒、无臭、无公害和具备多重效能的油溶性环保型产品。
- .不含任何无机性酸碱和重金属元素，以及硫、磷、砷、锌、钙、镁等离子类型的极压抗磨剂。
- .抗磨损效果明显，减少机件磨损，延长使用寿命。
- .粘度值适中，表面润滑膜厚实，提高机件运动效能，增强动力。

.抗剪切性能稳定、低温流动性良好，长期保持发动机运转畅顺、降低噪音、节省燃油。

包装及注意事项：

.在分装、使用、存放、运输过程中谨防渗水和混入其他物品。

.本产品按200升铁桶包装出厂。

主要技术指标：

项目	技术指标	项目	技术指标
外观	金黄色稠状透明液体	运动粘度（100℃）	120 ~ 140mm <sup>2</sup> /s
密度（20℃）	0.86 ~ 0.87g/cm <sup>3</sup>	粘度指数	> 130
倾点	< -20	稳定性（60d）	无沉淀物析出
闪点（开口）	> 200	机械杂质（%）	无
水份（%）	痕迹	内燃机油相溶性（1:20）	完全相容